



Eska[®]board

Een drielaags massiefkarton, gemaakt van 100% gerecycled papier.
Ligt vlak, blijft vlak.

**Ons massiefkarton heeft een duidelijke belofte: het ligt vlak en het blijft vlak,
ook nadat het verwerkt is tot een eindproduct.**

**Dit doen we door ons eigen plakpapier te gebruiken,
het productieproces nauwkeurig te monitoren en de juiste vochtigheid te hanteren:
Vlak is vlak bij Eska[®]board.**

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN (INDICATIE)

DIKTE * Volgens ISO 534	GRAMGEWICHT Volgens ISO 536	DYNAMISCHE STIJFHEID Volgens ISO 5629		BERSTDruk Volgens ISO 2759	
mm	g/m²	MR mNm	DR mNm	boven kPa	onder kPa
1.10	695	350	140	780	780
1.20	755	420	170	810	810
1.25	790	500	210	845	845
1.40	880	660	290	885	885
1.50	945	785	350	920	920
1.60	1005	910	410	945	945
1.70	1070	1050	475	975	975
1.75	1105	1175	530	1005	1005
1.80	1135	1300	590	1030	1030
1.90	1195	1450	665	1060	1060
2.00	1260	1655	765	1100	1100
2.10	1325	1880	875	1145	1145
2.20	1390	2090	970	1185	1185
2.25	1420	2240	1060	1210	1210
2.30	1450	2240	1120	1235	1235
2.40	1510	2635	1265	1285	1285
2.50	1575	2920	1415	1335	1335
2.70	1700	3550	1740	1440	1440
2.75	1735	3700	1835	1470	1470
2.80	1765	3875	1940	1500	1500
3.00	1890	4575	2330	1615	1615
3.25	2050	5500	2900	1810	1810
3.50	2205	6350	3525	2000	2000
3.75	2365	6900	3950	2085	2085
4.00	2520	7260	4900	2240	2240

* Andere diktes op aanvraag beschikbaar.

	SPECIFICATIES	EENHEDEN	TOLERANTIES	TESTMETHODEN
DIKTE	Zie boven	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	ISO 534
FORMAAT		mm	Vellen Rotatief gesneden Gestanst	
VLAKLIGGING	0	%	Bol Hol S-vormig	Eska
VOCHTGEHALTE	7.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	ISO 287

PRODUCTCERTIFICATEN

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- Blue Angel The German Ecolabel (RAL)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

FORMATEN

- Grote vellen zijn verkrijgbaar in formaten van min. 500 x 500 mm (LG) tot max. 1200 x 1600 mm (LG)
- Rotatief gesneden bordjes zijn verkrijgbaar in formaten van min. 100 x 150 mm (LG) tot max. 680 x 1370 mm (LG)
- Andere velformaten en stansvormen op aanvraag beschikbaar