



Eska[®] mono white

Wit en milieuvriendelijk

Eska[®] mono white is wit beplakt grijs massiefkarton.

**Het is uitstekend geschikt voor showcards, displays en luxe verpakkingen,
bijvoorbeeld voor dozen met een witte binnenzijde.**

Het ligt vlak en blijft vlak.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN (INDICATIE)

DIKTE* Volgens ISO 534	GRAMGEWICHT Volgens ISO 536	DYNAMISCHE STIJFHEID Volgens ISO 5629	BERSTDRUK Volgens ISO 2759	COBB60 Volgens ISO 535
mm	g/m ²	MR mNm	DR mNm	max onder g/m ² /60sec
1.00	675	355	170	725
1.10	725	420	200	755
1.20	785	495	235	780
1.25	815	550	265	795
1.30	835	600	285	810
1.40	900	690	335	840
1.50	975	820	395	870
1.70	1075	1145	560	930
1.80	1145	1365	675	960
1.90	1200	1595	790	985
2.00	1275	1890	935	1015
2.40	1495	2565	1265	1115

* Andere diktes op aanvraag beschikbaar.

	SPECIFICATIES	EENHEDEN	TOLERANTIES	TESTMETHODEN
DIKTE	Zie boven	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	ISO 534
FORMAAT		mm	Vellen Rotatief gesneden Gestanst	
VLAKLIGGING	0	%	Bol Hol S-vormig	Eska
VOCHTGEHALTE	8.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0% (palletgemiddelde)	ISO 287

PRODUCTCERTIFICATEN

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

FORMATEN

- Grote vellen zijn verkrijgbaar in formaten van min. 400 x 500 mm (LG) tot max. 1600 x 1600 mm (LG)
- Rotatief gesneden bordjes zijn verkrijgbaar in formaten van min. 100 x 150 mm (LG) tot max. 680 x 1370 mm (LG)
- Andere velformaten en stansvormen op aanvraag beschikbaar