



Eska[®]透芯彩色纸板

透芯彩色再生纸板

三层裱合实芯的彩色纸板，拥有透彻和明亮的色彩，
可创造完美的豪华包装、包装内衬、展示板和高端文具等解决方案。
Eska[®]透芯彩色纸板所提供的独特纹理，
具有无限的印刷可能性，成型可能性和切割可能性。
所有厚度都具备坚固而平整的独特性
确保产品得到最佳的保护，并且加强品牌的独特性。
自1879年以来，我们一直是原材料的缔造者。

Eska®透芯彩色纸板

技术特性和规格



V.06/25



Eska®red



Eska®pink



Eska®orange



Eska®taupe



Eska®green



Eska®blue



Eska®azur



Eska®yellow

技术特性 (指示)

厚度 * 按照 ISO 534	克重 按照 ISO 536	动态硬度 按照 ISO 5629	脆裂强度 按照 ISO 2759			COBB60 按照 ISO 535	
mm	g/m²	MD mNm	CD mNm	顶部 kPa	底部 kPa	最顶部 g/m²/60sec	最底部 g/m²/60sec
1.00	615	325	200	1100	1100	50	50
1.50	835	870	495	1125	1125	50	50
2.00	1060	1750	935	1160	1160	50	50

* 可根据要求提供其他厚度规格。

	规格	单位	公差		测试方法
厚度	见上文	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (托盘平均) ± 3% (托盘平均)	ISO 534
尺寸		mm	成张 旋转切割 模切	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.20 mm	
平整度	0	%	凸 凹 S形	CD max. 1.5% MD max. 1.0% CD max. 1.0% MD max. 1.0% CD - 成张 < 1 m. max. 3 mm - 成张 ≥ 1 m. max. 5 mm MD max. 3 mm	Eska
水分含量	8.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(托盘平均)	ISO 287

产品证书

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

规格

- 可提供由 400 mm x 500 mm (LG) 至 1600 mm x 1600 mm (LG) 之间的大张尺寸。
- 可提供由 100 mm x 150 mm (LG) 至 680 mm x 1370 mm (LG) 之间的旋切尺寸。
- 可根据要求提供其他纸张尺寸和模切规格。