

www.eska.com

Eska®拼图纸板

裱合绝佳, 易于进行模切。

Eska®拼图纸板是专门为拼图行业提供的实芯纸板。 提供蓝色和灰色两种颜色,100%由再生纸制造。 Eska®拼图纸板特地为拼图行业而开发。

Eska®拼图纸板

技术特性和规格



技术特性(指示)

产品	厚度* 按照 ISO 534	克重 按照 ISO 536	动态硬度 按照 ISO 5629		脆裂强度 按照 ISO 2759	
	mm	g/m²	MD mNm	CD mNm	顶部 kPa	底部 kPa
灰色	1.25	790	500	210	845	845
	1.50	945	785	350	920	920
	1.60	1015	935	470	960	960
	1.75	1105	1175	530	1005	1005
	1.90	1195	1450	665	1060	1060
	2.00	1260	1655	765	1100	1100
	2.25	1420	2240	1060	1210	1210
	2.50	1575	2920	1415	1335	1335
	3.00	1890	4575	2330	1615	1615
蓝色	1.50	1000	785	350	920	920
	1.75	1165	1175	530	1005	1005
	1.90	1265	1450	665	1060	1060
	2.25	1495	2240	1060	1210	1210

^{*} 可根据要求提供其他厚度规格。

	规格	单位	公差		测试方法
厚度	见上文	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (托盘平均) ± 3% (托盘平均)	ISO 534
尺寸		mm	成张 旋转切割 模切	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.20 mm	
平整度	0	%	凸 凹 S形	CD max. 1.5% MD max. 1.0% CD max. 1.0% MD max. 1.0% CD - 成张 < 1 m. max. 3 mm - 成张 ≥ 1 m. max. 5 mm MD max. 3 mm	Eska
水分含量 灰色 蓝色	7.0% abs. 6.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(托盘平均)	ISO 287

产品证书

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

规格

- 可提供由 400 mm x 500 mm (LG) 至 1200 mm x 1600 mm (LG) 之间的大张尺寸。
- 可提供由 100 mm x 150 mm (LG) 至 680 mm x 1370 mm (LG) 之间的旋切尺寸。
- 可根据要求提供其他纸张尺寸和模切规格。