

www.eska.com

Eska® colours

Recycelt und durchgefärbt

Eine dreischichtige, einfarbige Pappe für intensive und helle Farben.

Perfekt um Luxusverpackungen, Schachteleinsätze, Displays und hochwertige Papierwaren zu fertigen.

Eska®colours bietet eine einzigartige Textur mit unendlichen Druck-,

Form- und Schnittmöglichkeiten.

Eine steife und flachliegende Pappe, unabhängig von ihrer Dicke.

Sie sorgt für einen optimalen Schutz Ihrer Produkte

und stärkt den einzigartigen Charakter Ihrer Marke.

Wir sind 'Architects of Identity Materials' seit 1879.

Eska®colours

Technische Eigenschaften und Spezifikationen

















TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN (ANGABE)

STÄRKE* gemäß ISO 534	GEWICHT IN GRAMM gemäß ISO 536	DYNAMISCHE STEIFIGKEIT gemäß ISO 5629		BERSTDRUCK gemäß ISO 2759		COBB60 gemäß ISO 535	
mm	g/m²	MR mNm	QR mNm	oben kPa	unten kPa	max oben g/m²/60sec	max unten g/m²/60sec
1.00	615	325	200	1100	1100	50	50
1.50	835	870	495	1125	1125	50	50
2.00	1060	1750	935	1160	1160	50	50

^{*} Weitere Stärken sind auf Anfrage erhältlich.

	SPEZIFIKATIONEN	EINHEITEN	TOLERANZEN		TESTMETHODEN
STÄRKE	siehe oben	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (Palettendurchschnitt) ± 3% (Palettendurchschnitt)	ISO 534
FORMAT		mm	Bögen Rotativ geschnittene Stanz	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.20 mm	
FLACHLIEGEND	0	%	Konvex Koncav S-förmig	QR max. 1.5% MR max. 1.0% QR max. 1.0% MR max. 1.0% QR - Bögen < 1 m. max. 3 mm - Bögen ≥ 1 m. max. 5 mm MR max. 3 mm	Eska
FEUCHTIGKEITSGEHALT	8.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(Palettendurchschnitt)	ISO 287

PRODUKTZERTIFIKATE

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

FORMATE

- Großbögen sind zwischen minimal 400 x 500 mm (LG) und maximal 1600 x 1600 mm (LG) in jedem Format verfügbar
- Rotativ geschnittene Formate sind zwischen minimal 100 x 150 mm (LG) und maximal 680 x 1370 mm (LG) in jeder Größe verfügbar
- Weitere Bogenformate und Stanzformen sind auf Anfrage erhältlich