

www.eska.com

# Eska® colours

Recyclé et teinté dans la masse

Un carton de trois couches, teinté dans la masse pour des couleurs vives et intenses.

Il convient particulièrement à l'univers du luxe et plus particulièrement pour des emballages, encarts, présentoirs et papeterie de haute finition.

Eska®colours offre une texture unique ainsi qu'une infinité de possibilités d'impression, de façonnage et de découpe.

Il assure une parfaite protection de vos produits et met en valeur la personnalité unique de votre marque.

Nous sommes des architectes d'identité matière depuis 1879.

## Eska®colours

Propriétés techniques et spécifications

















### PROPRIÉTÉS TECHNIQUES (INDICATIF)

ÉPAISSEUR* Conformément ISO 534	<b>GRAMMAGE</b> Conformément ISO 536	RIGIDITÉ DYNAMIQUE Conformément ISO 5629		RÉSISTANCE À L'ÉCLATEMENT Conformément ISO 2759		COBB60 Conformément ISO 535	
mm	g/m²	<b>OM</b> mNm	<b>OT</b> mNm	<b>dessus</b> kPa	<b>dessous</b> kPa	max dessus g/m²/60sec	max dessous g/m²/60sec
1.00	615	325	200	1100	1100	50	50
1.50	835	870	495	1125	1125	50	50
2.00	1060	1750	935	1160	1160	50	50

<sup>\*</sup> D'autres épaisseurs sont disponibles sur demande.

	SPÉCIFICATIONS	UNITÉS	TOLÉRANCES		MÉTHODES D'ESSAI
ÉPAISSEUR	Voir ci-dessus	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (moyenne palette) ± 3% (moyenne palette)	ISO 534
DIMENSION		mm	Feuilles Découpes Perforations	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.20 mm	
PLANÉITÉ	0	%	Convexe  Concave  En S	OT max. 1.5%  OM max. 1.0%  OT max. 1.0%  OM max. 1.0%  OT - feuilles < 1 m. max. 3 mm  - feuilles ≥ 1 m. max. 5 mm  OM max. 3 mm	Eska
TENEUR EN HUMIDITÉ	8.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(moyenne palette)	ISO 287

#### **CERTIFICATIONS DU PRODUIT**

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- EN-71-Part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

### **DIMENSIONS**

- Vendu en grandes feuilles en toutes dimensions allant de 400 x 500 mm (LG)
   à 1600 x 1600 mm (LG)
- Des formats de découpe rotative sont vendus en toutes dimensions allant de 100 x 150 mm (LG) à 680 x 1370 mm (LG)
- D'autres formats de feuilles et de découpes sont disponibles sur demande