



Eska[®] duo white

Wit en uitnodigend

Eska[®] duo white is wit beplakt massiefkarton met een grijze kern.

Het karton ligt vlak en blijft vlak en heeft uitstekende verwerkingseigenschappen.

**Het is bijzonder goed geschikt voor luxe verpakkingen,
vooral voor het interieur van dozen en voor displays.**

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN (INDICATIE)

DIKTE* Volgens ISO 534	GRAMGEWICHT Volgens ISO 536	DYNAMISCHE STIJFHEID Volgens ISO 5629		BERSTDRUK Volgens ISO 2759	COBB60 Volgens ISO 535		
mm	g/m²	MR mNm	DR mNm	boven kPa	onder kPa	max boven g/m²/60sec	max onder g/m²/60sec
0.75	535	50	35	700	700	50	50
1.00	675	330	180	820	820	50	50
1.25	850	665	345	880	880	50	50
1.50	1000	980	530	965	965	50	50

* Andere diktes op aanvraag beschikbaar.

	SPECIFICATIES	EENHEDEN	TOLERANTIES	TESTMETHODEN
DIKTE	Zie boven	mm	< 1.5 mm ± 0.05 mm (palletgemiddelde) ≥ 1.5 mm ± 3% (palletgemiddelde)	ISO 534
FORMAAT		mm	Vellen ± 1 mm Rotatief gesneden ± 0.25 mm Gestanst ± 0.20 mm	
VLAKLIGGING	0	%	Bol DR max. 1.5% MR max. 1.0% Hol DR max. 1.0% MR max. 1.0% S-vormig DR - vellen < 1 m. max. 3 mm - vellen ≥ 1 m. max. 5 mm MR max. 3 mm	Eska
VOCHTGEHALTE	8.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0% (palletgemiddelde)	ISO 287

PRODUCTCERTIFICATEN

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

FORMATEN

- Grote vellen zijn verkrijgbaar in formaten van min. 400 x 500 mm (LG) tot max. 1600 x 1600 mm (LG)
- Rotatief gesneden bordjes zijn verkrijgbaar in formaten van min. 100 x 150 mm (LG) tot max. 680 x 1370 mm (LG)
- Andere velformaten en stansvormen op aanvraag beschikbaar