



Eska[®] mono black

Zwart beplakt karton voor luxe dozen

Eska[®] mono black is zwart beplakt grijs massiefkarton.

Het is bijzonder geschikt voor luxe dozen met een zwarte binnenzijde.

Het materiaal ligt vlak en blijft vlak.

Eska[®] mono black is eenzijdig beplakt met een diepzwart papier.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN (INDICATIE)

DIKTE Volgens ISO 534	GRAMGEWICHT Volgens ISO 536	DYNAMISCHE STIJFHEID Volgens ISO 5629		BERSTDruk Volgens ISO 2759		COBB60 Volgens ISO 535	
mm	g/m²	MR mNm	DR mNm	boven kPa	onder kPa	max boven g/m²/60sec	max onder g/m²/60sec
1.00	675	355	170	725	870		50
1.20	785	495	235	780	920		50
1.50	975	820	395	870	1005		50
1.70	1075	1145	560	930	1055		50
2.00	1275	1890	935	1015	1140		50

	SPECIFICATIES	EENHEDEN	TOLERANTIES	TESTMETHODEN
DIKTE	Zie boven	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	ISO 534
FORMAAT		mm	Vellen Rotatief gesneden Gestanst	
VLAKLIGGING	0	%	Bol Hol S-vormig	Eska
VOCHTGEHALTE	8.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0% (palletgemiddelde)	ISO 287

PRODUCTCERTIFICATEN

- FSC® Mix 100% (DNV-COC-002632)
- 75% PEFC (DNVSE-PEFC-COC-360)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

FORMATEN

- Grote vellen zijn verkrijgbaar in formaten van min. 500 x 500 mm tot max. 1200 x 1600 mm
- Rotatief gesneden bordjes zijn verkrijgbaar in formaten van min. 100 x 150 mm tot max. 480 x 1360 mm
- Gestante formaten zijn verkrijgbaar vanaf min. 100 x 150 mm. tot max. 720 x 1050 mm