



## Eska<sup>®</sup> mono black

Cartão revestido a preto para embalagens de luxo

O Eska<sup>®</sup> mono black é um cartão cinzento com revestimento preto sólido.

É extremamente adequado para embalagens de luxo com um interior preto.

O cartão fica plano e permanece plano.

O Eska<sup>®</sup> mono black tem um revestimento offset de um preto intenso num dos lados.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INDICATIVO)

| ESPESSURA<br>Conforme<br>ISO 534 |  | GRAMAGEM<br>Conforme<br>ISO 536 |  | RIGIDEZ DINÂMICA<br>Conforme<br>ISO 5629 |  | RESISTÊNCIA À ROTURA<br>Conforme<br>ISO 2759 |  | COBB60<br>Conforme<br>ISO 535 |                         |
|----------------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
| mm                               |  | g/m²                            |  | MD<br>mNm                                |  | CD<br>mNm                                    |  | max cara<br>g/m²/60sec        | max verso<br>g/m²/60sec |
| 1.00                             |  | 675                             |  | 355                                      |  | 170                                          |  |                               | 50                      |
| 1.20                             |  | 785                             |  | 495                                      |  | 235                                          |  |                               | 50                      |
| 1.50                             |  | 975                             |  | 820                                      |  | 395                                          |  |                               | 50                      |
| 1.70                             |  | 1075                            |  | 1145                                     |  | 560                                          |  |                               | 50                      |
| 2.00                             |  | 1275                            |  | 1890                                     |  | 935                                          |  |                               | 50                      |

|                      | ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | TOLERÂNCIAS                                |                                                                                                                                           | MÉTODOS DE CONTROLE |
|----------------------|----------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ESPESSURA            | Ver a cima     | mm      | < 1.5 mm<br>≥ 1.5 mm                       | ± 0.05 mm (média por palete)<br>± 3% (média por palete)                                                                                   | ISO 534             |
| TAMANHO              |                | mm      | Folhas<br>Cunhar<br>Cortar                 | ± 1 mm<br>± 0.25 mm<br>± 0.2 mm                                                                                                           |                     |
| PLANIMETRIA          | 0              | %       | Convexo<br><br>Côncavo<br><br>Forma de 'S' | CD max. 1.5%<br>MD max. 1.0%<br>CD max. 1.0%<br>MD max. 1.0%<br>CD - folhas < 1 m. max. 3 mm<br>- folhas ≥ 1 m. max. 5 mm<br>MD max. 3 mm | Eska                |
| CONTEÚDO DE HUMIDADE | 8.0% abs.      | %       | -1.5 % / +1.0%                             | (média por palete)                                                                                                                        | ISO 287             |

CERTIFICADOS DO PRODUTO

- FSC® Mix 100% (DNV-COC-002632)
- 75% PEFC (DNVSE-PEFC-COC-360)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

TAMANHOS

- Folhas grandes disponíveis em qualquer medida desde 500 x 500 mm a 1200 x 1600 mm
- Formatos cortados em qualquer medida desde 100 x 150 mm a 480 x 1360 mm
- Formatos cunhados disponíveis em qualquer medida desde 100 x 150 mm a 720 x 1050 mm