



# Eska<sup>®</sup>white

100% riciclato di alta qualità

**Eska<sup>®</sup>white è un cartone colorato in pasta, realizzato per la prima volta esclusivamente con fibre riciclate.**

**Il costante utilizzo di materie prime di alta qualità permette un controllo totale della consistenza, della rigidità e della macchinabilità del cartone stesso.**

**100% riciclato, riciclabile e premium ...**

**Quando il lusso va di pari passo con la sostenibilità.**

## PROPRIETÀ TECNICHE (INDICATIVE)

SPESSORE* In base a ISO 534	GRAMMATURA In base a ISO 536	RIGIDITÀ DINAMICA In base a ISO 5629		RESISTENZA ALLO SCOPPIO In base a ISO 2759		COBB60 In base a ISO 535	
		mm	g/m <sup>2</sup>	DF mNm	CF mNm	sopra kPa	sotto kPa
1.00	615	325	200	835	835	50	50
1.25	725	555	330	880	880	50	50
1.50	835	870	495	913	913	50	50
1.75	950	1265	695	938	938	50	50
2.00	1060	1750	935	954	954	50	50

\* Altri spessori disponibili su richiesta.

	SPECIFICHE	UNITÀ	TOLLERANZE		METODI DI PROVA
<b>SPESSORE</b>	Vedi sopra	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (media del bancale) ± 3% (media del bancale)	ISO 534
<b>DIMENSIONE</b>		mm	Fogli Taglio Fustellatura	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.20 mm	
<b>POSIZIONE ORIZZONTALE</b>	0	%	Convesso  Concavo  A forma di S	CF max. 1.5% DF max. 1.0% CF max. 1.0% DF max. 1.0% CF - fogli < 1 m. max. 3 mm - fogli ≥ 1 m. max. 5 mm DF max. 3 mm	Eska
<b>UMIDITÀ PRESENTE</b>	8.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(media del bancale)	ISO 287

## CERTIFICATI DEL PRODOTTO

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

## DIMENSIONI

- Fogli stesi disponibili in qualsiasi formato da 400 x 500 mm (LG) a 1600 x 1600 mm (LG)
- Cartone tagliato in quadranti disponibile in qualsiasi formato da 100 x 150 mm (LG) a 680 x 1370 mm (LG)
- Altri formati stesi e fustellati disponibili su richiesta