



Eska[®] duo white

Wit en uitnodigend

Eska[®] duo white is wit beplakt massiefkarton met een grijze kern.

Het karton ligt vlak en blijft vlak en heeft uitstekende verwerkingseigenschappen.

Het is bijzonder goed geschikt voor luxe verpakkingen,

vooral voor het interieur van dozen en voor displays.



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN (INDICATIE)

| DIKTE Volgens ISO 534 | GRAMGEWICHT Volgens ISO 536 | DYNAMISCHE STIJFHEID Volgens ISO 5629 | BERSTDRIJK Volgens ISO 2759 | | COBB60 Volgens ISO 535 | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| mm | g/m ² | MR mNm | DR mNm | boven kPa | onder kPa | max boven g/m ² /60sec | max onder g/m ² /60sec |
| 1.00 | 675 | 330 | 180 | 820 | 860 | 50 | 50 |
| 1.25 | 850 | 665 | 345 | 880 | 875 | 50 | 50 |
| 1.50 | 1000 | 980 | 530 | 865 | 890 | 50 | 50 |

| | SPECIFICATIES | EENHEDEN | TOLERANTIES | | TESTMETHODEN |
|---------------------|---------------|----------|---|---|--------------|
| DIKTE | Zie boven | mm | < 1.5 mm ≥ 1.5 mm | ± 0.05 mm (palletgemiddelde) ± 3% (palletgemiddelde) | ISO 534 |
| FORMAAT | | mm | Vellen Rotatief gesneden Gestanst | ± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.2 mm | |
| VLAKLIGGING | 0 | % | Bol Hol S-vormig | DR max. 1.5% MR max. 1.0% DR max. 1.0% MR max. 1.0% DR - vellen < 1 m. max. 3 mm - vellen ≥ 1 m. max. 5 mm MR max. 3 mm | Eska |
| VOCHTGEHALTE | 8.0% abs. | % | -1.5 % / +1.0% | (palletgemiddelde) | ISO 287 |

PRODUCTCERTIFICATEN

- FSC® recycled 100% (CU-COC-809179)
- 100% PEFC (CU-PEFC-809179)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

FORMATEN

- Grote vellen zijn verkrijgbaar in formaten van min. 500 x 500 mm tot max. 1200 x 1600 mm
- Rotatief gesneden bordjes zijn verkrijgbaar in formaten van min. 100 x 150 mm tot max. 480 x 1360 mm
- Gestanste formaten zijn verkrijgbaar vanaf min. 100 x 150 mm. tot max. 720 x 1050 mm