



Eska[®] white

Hoge kwaliteit en 100% gerecycled

Eska[®] white is een massief wit gekleurd karton, waarbij in de productie gebruik wordt gemaakt van vezels die voor het eerst zijn gerecycled.

De inzet van deze constant hoogwaardige grondstoffen zorgt voor een volledige controle over de structuur, de stijfheid en de verwerkbaarheid van het karton.

100% gerecycled, recyclebaar en premium.

Wanneer luxe hand in hand gaat met duurzaamheid.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN (INDICATIE)

DIKTE Volgens ISO 534	GRAMGEWICHT Volgens ISO 536	DYNAMISCHE STIJFHEID Volgens ISO 5629	BERSTDRUK Volgens ISO 2759		COBB60 Volgens ISO 535		
mm	g/m ²	MR mNm	DR mNm	boven kPa	onder kPa	max boven g/m ² /60sec	max onder g/m ² /60sec
1.00	615	325	200	835	835	50	50
1.25	725	555	330	880	880	50	50
1.50	835	870	495	913	913	50	50
1.75	950	1265	695	938	938	50	50
2.00	1060	1750	935	954	954	50	50

	SPECIFICATIES	EENHEDEN	TOLERANTIES		TESTMETHODEN
DIKTE	Zie boven	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (palletgemiddelde) ± 3% (palletgemiddelde)	ISO 534
FORMAAT		mm	Vellen Rotatief gesneden Gestanst	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.2 mm	
VLAKLIGGING	0	%	Bol Hol S-vormig	DR max. 1.5% MR max. 1.0% DR max. 1.0% MR max. 1.0% DR - vellen < 1 m. max. 3 mm - vellen ≥ 1 m. max. 5 mm MR max. 3 mm	Eska
VOCHTGEHALTE	8.0% abs.	%	-1.5% / +1.0%	(palletgemiddelde)	ISO 287

PRODUCTCERTIFICATEN

- FSC® mix 100% (CU-COC-809179)
- 75% PEFC (CU-PEFC-809179)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

FORMATEN

- Grote vellen zijn verkrijgbaar in formaten van min. 500 x 500 mm tot max. 1200 x 1600 mm
- Rotatief gesneden bordjes zijn verkrijgbaar in formaten van min. 100 x 150 mm tot max. 480 x 1360 mm
- Gestante formaten zijn verkrijgbaar vanaf min. 100 x 150 mm. tot max. 720 x 1050 mm