



Eska®black

Глубокий, черный и рациональный

Привлекательная упаковка создает первое впечатление о высококачественном продукте.

Премиальная упаковка приятна взгляду и приглашает прикоснуться.

Материал для такой упаковки должен соответствовать характеристикам, которыми обладает наш картон Eska®back, разработанный для производства изделий премиального класса.

Eska®black – многослойный черный картон, оклеенный с двух сторон офсетной бумагой глубокого черного цвета.

Он меняет привычные представления о картоне.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ

| ТОЛЩИНА в соответствии с ISO 534 | ПЛОТНОСТЬ в соответствии с ISO 536 | ДИНАМИЧЕСКАЯ ЖЕСТКОСТЬ в соответствии с ISO 5629 | | РАЗРЫВНАЯ ПРОЧНОСТЬ в соответствии с ISO 2759 | | ВПИТИВАЕМОСТЬ ПО СОВВ60 в соответствии с ISO 535 | |
|--|--|--|------------------------|---|------------|--|-------------------------------------|
| | | ПРОДОЛЬНАЯ (MD) mNm | ПОПЕРЕЧНАЯ (CD) mNm | верх kPa | низ kPa | max верх г/м ² /60 сек | max низ г/м ² /60 сек |
| 1.00 | 715 | 335 | 220 | 1200 | 1200 | 50 | 50 |
| 1.25 | 880 | 590 | 390 | 1200 | 1195 | 50 | 50 |
| 1.50 | 1015 | 970 | 615 | 1285 | 1315 | 50 | 50 |
| 1.75 | 1190 | 1910 | 1060 | 1890 | 1770 | 50 | 50 |
| 2.00 | 1370 | 2245 | 1290 | 1990 | 1855 | 50 | 50 |

| | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | ДОПУСКИ | | МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ |
|------------------|--------------|---------------|--|---|--------------------|
| УРОВЕНЬ ЦВЕТА L | 24 | | | +/- 1 | CIE-Lab |
| ТОЛЩИНА | см. выше | мм | < 1.5 мм ≥ 1.5 мм | ± 0.05 мм (среднее по паллете) ± 3% (среднее по паллете) | ISO 534 |
| ФОРМАТЫ ЛИСТА | | мм | стандартная резка роторная резка вырубка | ± 1 мм ± 0.25 мм ± 0.2 мм | |
| ПЛОСКОСТНОСТЬ | 0 | % | Выпуклость Вогнутость S-форма | Поперечная max. 1.5% Продольная max. 1.0% Поперечная max. 1.0% Продольная max. 1.0% Поперечная - листы < 1 м. max. 3 мм - листы ≥ 1 м. max. 5 мм Продольная max. 3 мм | Eska |
| СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ | 8.0% abs. | % | -1.5% / +1.0% | (среднее по паллете) | ISO 287 |

СЕРТИФИКАТЫ ПРОДУКЦИИ

- FSC® mix 100% (CU-COC-809179)
- 75% PEFC (CU-PEFC-809179)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

ДОСТУПНЫЕ ФОРМАТЫ ЛИСТОВ

- Стандартная резка любых форматов листа доступна в диапазоне от 500x500мм до 1200x1600мм
- Роторная резка меньших форматов листа доступна в диапазоне от 100x150мм до 480x1360мм
- Вырубка любых форм и форматов листа доступна в диапазоне от 100x150мм до 720x1050мм