



Eska[®] brown

Puro, ecologico e forte

Un magnifico cartoncino a 3 strati realizzato con materiale riciclato al 100% e progettato per resistere alle lavorazioni più estreme.

La sua esclusiva tecnologia lay flat, stay flat garantisce lavorazioni ad alta velocità.

Disponibile in tinta unita marrone per esaltare il carattere unico, autentico e sostenibile del tuo marchio.

PROPRIETÀ TECNICHE (INDICATIVE)

SPESSORE In base a ISO 534	GRAMMATURA In base a ISO 536	RIGIDITÀ DINAMICA In base a ISO 5629		RESISTENZA ALLO SCOPPIO In base a ISO 2759		COBB60 In base a ISO 535	
		mm	g/m ²	DF mNm	CF mNm	sopra kPa	sotto kPa
1.25	885	565	240	935	935		
1.40	980	760	325	1020	1020		
1.50	1040	910	395	1080	1080		
1.75	1195	1365	600	1220	1220		
1.90	1290	1700	745	1305	1305		
2.00	1350	1945	855	1365	1365		
2.10	1410	2210	980	1420	1420		
2.25	1505	2650	1180	1510	1510		
2.40	1595	3145	1400	1595	1595		
2.50	1660	3500	1565	1650	1650		
2.75	1815	4500	2025	1795	1795		
3.00	1970	5660	2560	1940	1940		
3.25	2125	6995	3175	2080	2080		
3.50	2280	8500	3880	2225	2225		
3.75	2435	10200	4675	2370	2370		
4.00	2590	12090	5565	2510	2510		

	SPECIFICHE	UNITÀ	TOLLERANZE		METODI DI PROVA
SPESSORE	Vedi sopra	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (media del bancale) ± 3% (media del bancale)	ISO 534
DIMENSIONE		mm	Fogli Taglio Fustellatura	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.2 mm	
POSIZIONE ORIZZONTALE	0	%	Convesso Concavo A forma di S	CF max. 1.5% DF max. 1.0% CF max. 1.0% DF max. 1.0% CF - fogli < 1 m. max. 3 mm - fogli ≥ 1 m. max. 5 mm DF max. 3 mm	Eska
UMIDITÀ PRESENTE	7.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(media del bancale)	ISO 287

CERTIFICATI DEL PRODOTTO

- FSC® recycled 100% (DNV-COC-002632)
- 100% PEFC (DNVSE-PEFC-COC-360)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

DIMENSIONI

- Fogli stesi disponibili in qualsiasi formato da 500 x 500 mm a 1200 x 1600 mm
- Cartone tagliato in quadranti disponibile in qualsiasi formato da 100 x 150 mm a 480 x 1360 mm
- Fogli fustellati disponibili in qualsiasi formato da 100 x 150 mm a 720 x 1050 mm