



## Eska<sup>®</sup> brown

Puro, ecologico e forte

**Un magnifico cartoncino a 3 strati realizzato con materiale riciclato al 100% e progettato per resistere alle lavorazioni più estreme.**

**La sua esclusiva tecnologia lay flat, stay flat garantisce lavorazioni ad alta velocità.**

**Disponibile in tinta unita marrone per esaltare il carattere unico, autentico e sostenibile del tuo marchio.**

## PROPRIETÀ TECNICHE (INDICATIVE)

SPESSORE* In base a ISO 534	GRAMMATURA In base a ISO 536	RIGIDITÀ DINAMICA In base a ISO 5629		RESISTENZA ALLO SCOPPIO In base a ISO 2759	
		DF mNm	CF mNm	sopra kPa	sotto kPa
1.25	885	565	240	935	935
1.50	1040	910	395	1080	1080
2.00	1350	1945	855	1365	1365
3.00	1970	5660	2560	1940	1940
4.00	2590	12090	5565	2510	2510

\* Altri spessori disponibili su richiesta.

	SPECIFICHE	UNITÀ	TOLLERANZE		METODI DI PROVA
<b>SPESSORE</b>	Vedi sopra	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (media del bancale) ± 3% (media del bancale)	ISO 534
<b>DIMENSIONE</b>		mm	Fogli Taglio Fustellatura	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.20 mm	
<b>POSIZIONE ORIZZONTALE</b>	0	%	Convesso  Concavo  A forma di S	CF max. 1.5% DF max. 1.0% CF max. 1.0% DF max. 1.0% CF - fogli < 1 m. max. 3 mm - fogli ≥ 1 m. max. 5 mm DF max. 3 mm	Eska
<b>UMIDITÀ PRESENTE</b>	7.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(media del bancale)	ISO 287

## CERTIFICATI DEL PRODOTTO

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

## DIMENSIONI

- Fogli stesi disponibili in qualsiasi formato da 400 x 500 mm (LG) a 1600 x 1600 mm (LG)
- Cartone tagliato in quadranti disponibile in qualsiasi formato da 100 x 150 mm a 680 x 1370 mm (LG)
- Altri formati stesi e fustellati disponibili su richiesta