



Eska[®] brown

Puro, ecológico y resistente

Un magnífico cartón de 3 capas fabricado con papel 100% reciclado y hecho para resistir las formas más extremas de transformación.

Su exclusiva tecnología que le confiere ser plano y permanecer plano, garantiza una conversión a alta velocidad.

Disponible tintado marrón en masa para realzar el carácter único, auténtico y sostenible de su marca.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (INDICACIONES)

CALIBRE Conforme a ISO 534	GRAMAJE Conforme a ISO 536	RIGIDEZ DINÁMICA Conforme a ISO 5629	RESISTENCIA A LA ROTURA Conforme a ISO 2759		COBB60 Conforme a ISO 535		
mm	g/m ²	MD mNm	CD mNm	cara kPa	reverso kPa	máx, cara g/m ² /60sec	máx, reverso g/m ² /60sec
1.25	885	565	240	935	935		
1.40	980	760	325	1020	1020		
1.50	1040	910	395	1080	1080		
1.75	1195	1365	600	1220	1220		
1.90	1290	1700	745	1305	1305		
2.00	1350	1945	855	1365	1365		
2.10	1410	2210	980	1420	1420		
2.25	1505	2650	1180	1510	1510		
2.40	1595	3145	1400	1595	1595		
2.50	1660	3500	1565	1650	1650		
2.75	1815	4500	2025	1795	1795		
3.00	1970	5660	2560	1940	1940		
3.25	2125	6995	3175	2080	2080		
3.50	2280	8500	3880	2225	2225		
3.75	2435	10200	4675	2370	2370		
4.00	2590	12090	5565	2510	2510		

	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	TOLERANCIAS		MÉTODOS DE CONTROL
CALIBRE	Ver arriba	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (promedio palet) ± 3% (promedio palet)	ISO 534
TAMAÑO		mm	Hojas Troquelar Cortar	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.2 mm	
PLANIMETRÍA	0	%	Convexo Cóncavo Forma de 'S'	CD max. 1.5% MD max. 1.0% CD max. 1.0% MD max. 1.0% CD - hojas < 1 m. max. 3 mm - hojas ≥ 1 m. max. 5 mm MD max. 3 mm	Eska
CONTENIDO DE HUMEDAD	7.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(promedio palet)	ISO 287

CERTIFICADOS DEL PRODUCTO

- FSC® Recycled 100% (DNV-COC-002632)
- 100% PEFC (DNVSE-PEFC-COC-360)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

TAMAÑOS

- Hojas grandes en cualquier tamaño a partir de 500 x 500 mm hasta 1200 x 1600 mm
- Los tamaños de formatos están disponibles en cualquier medida a partir de 100 x 150 mm hasta 480 x 1360 mm
- Tamaños troquelados están disponibles desde 100 x 150 mm hasta 720 x 1050 mm