



Eska[®] brown

Puro, ecológico y resistente

Un magnífico cartón de 3 capas fabricado con papel 100% reciclado y hecho para resistir las formas más extremas de transformación.

Su exclusiva tecnología que le confiere ser plano y permanecer plano, garantiza una conversión a alta velocidad.

Disponible tintado marrón en masa para realzar el carácter único, auténtico y sostenible de su marca.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (INDICACIONES)

CALIBRE *	GRAMAJE	RIGIDEZ DINÁMICA		RESISTENCIA A LA ROTURA	
Conforme a ISO 534	Conforme a ISO 536	Conforme a ISO 5629		Conforme a ISO 2759	
mm	g/m ²	MD mNm	CD mNm	cara kPa	reverso kPa
1.25	885	565	240	935	935
1.50	1040	910	395	1080	1080
2.00	1350	1945	855	1365	1365
3.00	1970	5660	2560	1940	1940
4.00	2590	12090	5565	2510	2510

* Otros gramajes disponibles bajo pedido.

	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	TOLERANCIAS		MÉTODOS DE CONTROL
CALIBRE	Ver arriba	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (promedio palet) ± 3% (promedio palet)	ISO 534
TAMAÑO		mm	Hojas Troquelar Cortar	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.20 mm	
PLANIMETRÍA	0	%	Convexo Cóncavo Forma de 'S'	CD max. 1.5% MD max. 1.0% CD max. 1.0% MD max. 1.0% CD - hojas < 1 m. max. 3 mm - hojas ≥ 1 m. max. 5 mm MD max. 3 mm	Eska
CONTENIDO DE HUMEDAD	7.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(promedio palet)	ISO 287

CERTIFICADOS DEL PRODUCTO

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

TAMAÑOS

- Hojas grandes en cualquier tamaño a partir de 400 x 500 mm (LG) hasta 1600 x 1600 mm (LG)
- Los tamaños de formatos están disponibles en cualquier medida a partir de 100 x 150 mm (LG) hasta 680 x 1370 mm (LG)
- Otros tamaños de hojas y formatos troquelados, disponibles bajo demanda