



Eska[®] brown

Pur, écologique et résistant

Un carton 3 couches fabriqué à partir de papier 100% recyclé et conçu pour résister aux transformations les plus folles.

Sa technologie unique lay flat, stay flat garantit une conversion rapide.

Disponible en brun teinté masse pour renforcer le caractère unique, authentique et durable de votre marque.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES (INDICATIF)

ÉPAISSEUR Conformément ISO 534	GRAMMAGE Conformément ISO 536	RIGIDITÉ DYNAMIQUE Conformément ISO 5629		RÉSISTANCE À L'ÉCLATEMENT Conformément ISO 2759		COBB60 Conformément ISO 535	
		OM mNm	OT mNm	dessus kPa	dessous kPa	max dessus g/m ² /60sec	max dessous g/m ² /60sec
1.25	885	565	240	935	935		
1.40	980	760	325	1020	1020		
1.50	1040	910	395	1080	1080		
1.75	1195	1365	600	1220	1220		
1.90	1290	1700	745	1305	1305		
2.00	1350	1945	855	1365	1365		
2.10	1410	2210	980	1420	1420		
2.25	1505	2650	1180	1510	1510		
2.40	1595	3145	1400	1595	1595		
2.50	1660	3500	1565	1650	1650		
2.75	1815	4500	2025	1795	1795		
3.00	1970	5660	2560	1940	1940		
3.25	2125	6995	3175	2080	2080		
3.50	2280	8500	3880	2225	2225		
3.75	2435	10200	4675	2370	2370		
4.00	2590	12090	5565	2510	2510		

	SPÉCIFICATIONS	UNITÉS	TOLÉRANCES		MÉTHODES D'ESSAI
ÉPAISSEUR	Voir ci-dessus	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (moyenne palette) ± 3% (moyenne palette)	ISO 534
DIMENSION		mm	Feuilles Découpes Perforations	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.2 mm	
PLANÉITÉ	0	%	Convexe Concave En S	OT max. 1.5% OM max. 1.0% OT max. 1.0% OM max. 1.0% OT - feuilles < 1 m. max. 3 mm - feuilles ≥ 1 m. max. 5 mm OM max. 3 mm	Eska
TENEUR EN HUMIDITÉ	7.0% abs.	%	-1.5% / +1.0%	(moyenne palette)	ISO 287

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- FSC® recycled 100% (CU-COC-809179)
- 100% PEFC (CU-PEFC-809179)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

DIMENSIONS

- Vendu en grandes feuilles en toutes dimensions allant de 500 x 500 mm à 1200 x 1600 mm
- Des formats de découpe rotative sont vendus en toutes dimensions allant de 100 x 150 mm à 480 x 1360 mm
- Formats de découpe disponibles dans toutes les tailles, de 100 x 150 mm à 720 x 1050 mm