



Eska[®] pure

100% gerecycled, natuurlijk en van premium kwaliteit

**Verkrijgbaar in tijdloze, subtiele en natuurlijke kleuren. Een licht structuureffect en zichtbare
papiervezels zorgen ervoor dat het karton zacht aanvoelt.**

**Eska[®]pure: de natuurlijke combinatie van een uniek materiaal en kleuridentiteit voor creatieve en
duurzame merken.**



Ivory



Grey



Anthracite



Black



Green



Lavender



Blue

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN (INDICATIE)

PRODUCT	DIKTE* Volgens ISO 534	GRAMGEWICHT Volgens ISO 536	DYNAMISCHE STIJFHEID Volgens ISO 5629		BERSTDRUK Volgens ISO 2759		COBB60 Volgens ISO 535	
	mm	g/m ²	MR mNm	DR mNm	boven kPa	onder kPa	max boven g/m ² /60sec	max onder g/m ² /60sec
IVORY, GREY, GREEN, LAVENDER, BLUE	1.00	615	325	200	950	950	50	50
	1.50	850	870	495	1140	1140	50	50
	2.00	1080	1750	935	1325	1325	50	50
ANTHRACITE	1.00	730	335	220	950	950	50	50
	1.50	1050	920	490	1200	1200	50	50
	2.00	1380	1850	1020	1450	1450	50	50
BLACK	1.00	730	370	180	945	945	50	50
	1.50	1050	1070	500	1435	1435	50	50
	2.00	1380	2350	1050	1925	1925	50	50

* Andere diktes op aanvraag beschikbaar.

	SPECIFICATIES	EENHEDEN	TOLERANTIES		TESTMETHODEN
DIKTE	Zie boven	mm	< 1.5 mm > = 1.5 mm	± 0.05 mm (palletgemiddelde) ± 3% (palletgemiddelde)	ISO 534
FORMAAT		mm	Vellen Rotatief gesneden Gestanst	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.20 mm	
VLAKLIGGING	0	%	Bol Hol S-vormig	DR max. 1.5% MR max. 1.0% DR max. 1.0% MR max. 1.0% DR - vellen < 1 m. max. 3 mm - vellen > 1 m. max. 5 mm MR max. 3 mm	Eska
VOCHTGEHALTE	8.0% abs.	%	-1.5% / +1.0%	(palletgemiddelde)	ISO 287

PRODUCTCERTIFICATEN

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

FORMATEN

- Grote vellen zijn verkrijgbaar in formaten van min. 400 x 500 mm (LG) tot max. 1600 x 1600 mm (LG)
- Rotatief gesneden bordjes zijn verkrijgbaar in formaten van min. 100 x 150 mm (LG) tot max. 680 x 1370 mm (LG)
- Andere velformaten en stansvormen op aanvraag beschikbaar