



Eska[®] pure

100% recyclé, naturel et premium

Un carton teinté dans la masse de qualité supérieure fabriqué à partir de fibres 100% recyclées.

Il se décline dans des couleurs intemporelles, subtiles et naturelles et offre un toucher doux avec un léger effet texturé ainsi que des fibres de papier apparentes.

Eska[®]pure, la combinaison naturelle d'un matériau unique et d'une identité colorielle pour les marques créatives et durables.



PROPRIÉTÉS TECHNIQUES (INDICATIF)

| PRODUIT | ÉPAISSEUR Conformément ISO 534 | | GRAMMAGE Conformément ISO 536 | | RIGIDITÉ DYNAMIQUE Conformément ISO 5629 | | COBB60 Conformément ISO 535 | |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------|--|--|-----------------------------------|--|
| | mm | g/m ² | MD mNm | CD mNm | max dessus g/m ² /60sec | max dessous g/m ² /60sec | | |
| IVORY, GREY, GREEN, LAVENDER | 1.00 | 615 | 325 | 200 | 50 | 50 | | |
| | 1.50 | 850 | 870 | 495 | 50 | 50 | | |
| | 2.00 | 1080 | 1750 | 935 | 50 | 50 | | |
| ANTHRACITE | 1.00 | 730 | 335 | 220 | 50 | 50 | | |
| | 1.50 | 1050 | 920 | 490 | 50 | 50 | | |
| | 2.00 | 1380 | 1850 | 1020 | 50 | 50 | | |
| BLACK | 1.00 | 730 | 370 | 180 | 50 | 50 | | |
| | 1.50 | 1050 | 1070 | 500 | 50 | 50 | | |
| | 2.00 | 1380 | 2350 | 1050 | 50 | 50 | | |

| | SPÉCIFICATIONS | UNITÉS | TOLÉRANCES | | MÉTHODES D'ESSAI |
|--------------------|----------------|--------|--------------------------------------|---|------------------|
| ÉPAISSEUR | Voir ci-dessus | mm | < 1.5 mm > = 1.5 mm | ± 0.05 mm (moyenne palette) ± 3% (moyenne palette) | ISO 534 |
| DIMENSION | | mm | Feuilles Découpes Perforations | ± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.20 mm | |
| PLANÉITÉ | 0 | % | Convexe Concave En S | CD max. 1.5% MD max. 1.0% CD max. 1.0% MD max. 1.0% CD - feuilles < 1 m. max. 3 mm - feuilles > 1 m. max. 5 mm MD max. 3 mm | Eska |
| TENEUR EN HUMIDITÉ | 8.0% abs. | % | | | ISO 287 |

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- FSC® Recycled 100% (DNV-COC-002632)
- 100% PEFC (DNVSE-PEFC-COC-360)

DIMENSIONS

- Vendu en grandes feuilles en toutes dimensions allant de 500 x 500 mm à 1200 x 1600 mm
- Des formats de découpe rotative sont vendus en toutes dimensions allant de 100 x 150 mm à 480 x 1360 mm
- Formats de découpe disponibles dans toutes les tailles, de 100 x 150 mm à 720 x 1050 mm