



Eska[®] pure

100% gerecycled, natuurlijk en van premium kwaliteit

**Verkrijgbaar in tijdloze, subtiele en natuurlijke kleuren. Een licht structureffect en zichtbare
papiervezels zorgen ervoor dat het karton zacht aanvoelt.**

**Eska[®]pure: de natuurlijke combinatie van een uniek materiaal en kleuridentiteit voor creatieve en
duurzame merken.**



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN (INDICATIE)

PRODUCT	DIKTE	GRAMGEWICHT	DYNAMISCHE STIJFHEID		COBB60	
	Volgens ISO 534		Volgens ISO 536	Volgens ISO 5629	Volgens ISO 535	Volgens ISO 535
	mm	g/m ²	MR mNm	DR mNm	max boven g/m ² /60sec	max onder g/m ² /60sec
IVORY, GREY, GREEN, LAVENDER	1.00	615	325	200	50	50
	1.50	850	870	495	50	50
	2.00	1080	1750	935	50	50
ANTHRACITE	1.00	730	335	220	50	50
	1.50	1050	920	490	50	50
	2.00	1380	1850	1020	50	50
BLACK	1.00	730	370	180	50	50
	1.50	1050	1070	500	50	50
	2.00	1380	2350	1050	50	50

	SPECIFICATIES	EENHEDEN	TOLERANTIES		TESTMETHODEN
DIKTE	Zie boven	mm	< 1.5 mm > = 1.5 mm	± 0.05 mm (palletgemiddelde) ± 3% (palletgemiddelde)	ISO 534
FORMAAT		mm	Vellen Rotatief gesneden Gestanst	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.20 mm	
VLAKLIGGING	0	%	Bol Hol S-vormig	DR max. 1.5% MR max. 1.0% DR max. 1.0% MR max. 1.0% DR - vellen < 1 m. max. 3 mm - vellen > 1 m. max. 5 mm MR max. 3 mm	Eska
VOCHTGEHALTE	8.0% abs.	%			ISO 287

PRODUCTCERTIFICATEN

- FSC® Recycled 100% (DNV-COC-002632)
- 100% PEFC (DNVSE-PEFC-COC-360)

FORMATEN

- Grote vellen zijn verkrijgbaar in formaten van min. 500 x 500 mm tot max. 1200 x 1600 mm
- Rotatief gesneden bordjes zijn verkrijgbaar in formaten van min. 100 x 150 mm tot max. 480 x 1360 mm
- Gestanste formaten zijn verkrijgbaar vanaf min. 100 x 150 mm. tot max. 720 x 1050 mm