



## Eska<sup>®</sup> brown

Naturrein, umweltfreundlich und stark

**Edle 3-lagige Pappe, hergestellt aus 100 % recyceltem Papier und entwickelt, um die schönsten Veredelungen zu verwirklichen.**

**Das einzigartige „lay flat, stay flat“ Verfahren, mit dem die Pappe wirklich flach bleibt, lässt eine Verarbeitung mit hoher Geschwindigkeit zu.**

**Erhältlich in durchgefärbt Braun, um die einzigartigen, authentischen und nachhaltigen Eigenschaften Ihrer Marke zu betonen.**

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN (ANGABE)

| STÄRKE<br>gemäß<br>ISO 534 | GEWICHT IN GRAMM<br>gemäß<br>ISO 536 | DYNAMISCHE STEIFIGKEIT<br>gemäß<br>ISO 5629 |           | BERSTDRUCK<br>gemäß<br>ISO 2759 | COBB60<br>gemäß<br>ISO 535 |                        |                         |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| mm                         | g/m²                                 | MR<br>mNm                                   | QR<br>mNm | oben<br>kPa                     | unten<br>kPa               | max oben<br>g/m²/60sec | max unten<br>g/m²/60sec |
| 1.25                       | 885                                  | 565                                         | 240       | 935                             | 935                        |                        |                         |
| 1.40                       | 980                                  | 760                                         | 325       | 1020                            | 1020                       |                        |                         |
| 1.50                       | 1040                                 | 910                                         | 395       | 1080                            | 1080                       |                        |                         |
| 1.75                       | 1195                                 | 1365                                        | 600       | 1220                            | 1220                       |                        |                         |
| 1.90                       | 1290                                 | 1700                                        | 745       | 1305                            | 1305                       |                        |                         |
| 2.00                       | 1350                                 | 1945                                        | 855       | 1365                            | 1365                       |                        |                         |
| 2.10                       | 1410                                 | 2210                                        | 980       | 1420                            | 1420                       |                        |                         |
| 2.25                       | 1505                                 | 2650                                        | 1180      | 1510                            | 1510                       |                        |                         |
| 2.40                       | 1595                                 | 3145                                        | 1400      | 1595                            | 1595                       |                        |                         |
| 2.50                       | 1660                                 | 3500                                        | 1565      | 1650                            | 1650                       |                        |                         |
| 2.75                       | 1815                                 | 4500                                        | 2025      | 1795                            | 1795                       |                        |                         |
| 3.00                       | 1970                                 | 5660                                        | 2560      | 1940                            | 1940                       |                        |                         |
| 3.25                       | 2125                                 | 6995                                        | 3175      | 2080                            | 2080                       |                        |                         |
| 3.50                       | 2280                                 | 8500                                        | 3880      | 2225                            | 2225                       |                        |                         |
| 3.75                       | 2435                                 | 10200                                       | 4675      | 2370                            | 2370                       |                        |                         |
| 4.00                       | 2590                                 | 12090                                       | 5565      | 2510                            | 2510                       |                        |                         |

|                     | SPEZIFIKATIONEN | EINHEITEN | TOLERANZEN                             | TESTMETHODEN |
|---------------------|-----------------|-----------|----------------------------------------|--------------|
| STÄRKE              | siehe oben      | mm        | < 1.5 mm<br>≥ 1.5 mm                   | ISO 534      |
| FORMAT              |                 | mm        | Bögen<br>Rotativ geschnittene<br>Stanz |              |
| FLACHLIEGEND        | 0               | %         | Konvex<br>Koncav<br>S-förmig           | Eska         |
| FEUCHTIGKEITSGEHALT | 7.0% abs.       | %         | -1.5 % / +1.0%                         | ISO 287      |

## PRODUKTZERTIFIKATE

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

## FORMATE

- Großbögen sind zwischen minimal 500 x 500 mm und maximal 1200 x 1600 mm in jedem Format verfügbar
- Rotativ geschnittene Formate sind zwischen minimal 100 x 150 mm und maximal 480 x 1360 mm in jeder Größe verfügbar
- Stanzformate sind in jedem Format zwischen minimal 100 x 150 mm und 720 x 1050 mm verfügbar