



Eska[®]black

Diepzwart en duurzaam

Luxe verpakkingen stralen zorg en aandacht uit.

Ze strelen het oog en nodigen uit om aan te raken.

Verpakking met een verleidelijk ontwerp vormt de introductie voor een topkwaliteit product.

Het materiaal voor een dergelijke verpakking moet voldoen aan deze kenmerken.

Eska[®]black is diepzwart en is ontwikkeld voor luxe verpakkingen.

Het verlegt grenzen en is ontwikkeld zonder concessies.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN (INDICATIE)

DIKTE Volgens ISO 534	GRAMGEWICHT Volgens ISO 536	DYNAMISCHE STIJFHEID Volgens ISO 5629		BERSTDRUK Volgens ISO 2759		COBB60 Volgens ISO 535	
		mm	g/m ²	MR mNm	DR mNm	boven kPa	onder kPa
1.00	715	335	220	1200	1200	50	50
1.25	880	590	390	1200	1195	50	50
1.50	1015	970	615	1285	1315	50	50
1.75	1190	1910	1060	1890	1770	50	50
2.00	1370	2245	1290	1990	1855	50	50

	SPECIFICATIES	EENHEDEN	TOLERANTIES		TESTMETHODEN
KLEUR L-NIVEAU	24		+/- 1		CIE-Lab
DIKTE	Zie boven	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (palletgemiddelde) ± 3% (palletgemiddelde)	ISO 534
FORMAAT		mm	Vellen Rotatief gesneden Gestanst	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.2 mm	
VLAKLIGGING	0	%	Bol Hol S-vormig	DR max. 1.5% MR max. 1.0% DR max. 1.0% MR max. 1.0% DR - vellen < 1 m. max. 3 mm - vellen ≥ 1 m. max. 5 mm MR max. 3 mm	Eska
VOCHTGEHALTE	8.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(palletgemiddelde)	ISO 287

PRODUCTCERTIFICATEN

- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

FORMATEN

- Grote vellen zijn verkrijgbaar in formaten van min. 500 x 500 mm tot max. 1200 x 1600 mm
- Rotatief gesneden bordjes zijn verkrijgbaar in formaten van min. 100 x 150 mm tot max. 480 x 1360 mm
- Gestante formaten zijn verkrijgbaar vanaf min. 100 x 150 mm. tot max. 720 x 1050 mm