



## Eska<sup>®</sup>brown

Puur, ecologisch en sterk

**Drielaagskarton gemaakt van 100% gerecycled papier en geschikt voor de meest uiteenlopende vormen van transformatie.**

**De unieke lay flat, stay flat technologie garandeert supersnelle verwerking.**

**Verkrijgbaar in door en door gekleurd bruin dat het unieke, authentieke en duurzame karakter van uw merk versterkt.**

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN (INDICATIE)

| DIKTE<br>Volgens<br>ISO 534 | GRAMGEWICHT<br>Volgens<br>ISO 536 | DYNAMISCHE STIJFHEID<br>Volgens<br>ISO 5629 | BERSTDRUK<br>Volgens<br>ISO 2759 |              | COBB60<br>Volgens<br>ISO 535 |                         |                         |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| mm                          | g/m²                              | MR<br>mNm                                   | DR<br>mNm                        | boven<br>kPa | onder<br>kPa                 | max boven<br>g/m²/60sec | max onder<br>g/m²/60sec |
| 1.25                        | 885                               | 565                                         | 240                              | 935          | 935                          |                         |                         |
| 1.40                        | 980                               | 760                                         | 325                              | 1020         | 1020                         |                         |                         |
| 1.50                        | 1040                              | 910                                         | 395                              | 1080         | 1080                         |                         |                         |
| 1.75                        | 1195                              | 1365                                        | 600                              | 1220         | 1220                         |                         |                         |
| 1.90                        | 1290                              | 1700                                        | 745                              | 1305         | 1305                         |                         |                         |
| 2.00                        | 1350                              | 1945                                        | 855                              | 1365         | 1365                         |                         |                         |
| 2.10                        | 1410                              | 2210                                        | 980                              | 1420         | 1420                         |                         |                         |
| 2.25                        | 1505                              | 2650                                        | 1180                             | 1510         | 1510                         |                         |                         |
| 2.40                        | 1595                              | 3145                                        | 1400                             | 1595         | 1595                         |                         |                         |
| 2.50                        | 1660                              | 3500                                        | 1565                             | 1650         | 1650                         |                         |                         |
| 2.75                        | 1815                              | 4500                                        | 2025                             | 1795         | 1795                         |                         |                         |
| 3.00                        | 1970                              | 5660                                        | 2560                             | 1940         | 1940                         |                         |                         |
| 3.25                        | 2125                              | 6995                                        | 3175                             | 2080         | 2080                         |                         |                         |
| 3.50                        | 2280                              | 8500                                        | 3880                             | 2225         | 2225                         |                         |                         |
| 3.75                        | 2435                              | 10200                                       | 4675                             | 2370         | 2370                         |                         |                         |
| 4.00                        | 2590                              | 12090                                       | 5565                             | 2510         | 2510                         |                         |                         |

|              | SPECIFICATIES | EENHEDEN | TOLERANTIES                             | TESTMETHODEN |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------|--------------|
| DIKTE        | Zie boven     | mm       | < 1.5 mm<br>≥ 1.5 mm                    | ISO 534      |
| FORMAAT      |               | mm       | Vellen<br>Rotatief gesneden<br>Gestanst |              |
| VLAKLIGGING  | 0             | %        | Bol<br>Hol<br>S-vormig                  | Eska         |
| VOCHTGEHALTE | 7.0% abs.     | %        | -1.5 % / +1.0%                          | ISO 287      |

## PRODUCTCERTIFICATEN

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

## FORMATEN

- Grote vellen zijn verkrijgbaar in formaten van min. 500 x 500 mm tot max. 1200 x 1600 mm
- Rotatief gesneden bordjes zijn verkrijgbaar in formaten van min. 100 x 150 mm tot max. 480 x 1360 mm
- Gestante formaten zijn verkrijgbaar vanaf min. 100 x 150 mm. tot max. 720 x 1050 mm