



Eska[®] duo white

Claro e convidativo

O Eska[®] duo white é um cartão sólido com revestimento branco e interior cinzento.

O cartão fica plano e permanece plano e tem excelentes propriedades de conversão.

É extremamente adequado para embalagens de luxo, especialmente para o interior de caixas e para expositores.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INDICATIVO)

ESPESSURA Conforme ISO 534		GRAMAGEM Conforme ISO 536		RIGIDEZ DINÂMICA Conforme ISO 5629		RESISTÊNCIA À ROTURA Conforme ISO 2759		COBB60 Conforme ISO 535	
mm	g/m²	MD mNm	CD mNm	cara kPa	verso kPa	max cara g/m²/60sec	max verso g/m²/60sec		
1.00	675	330	180	820	860	50	50		
1.25	850	665	345	880	875	50	50		
1.50	1000	980	530	865	890	50	50		

	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	TOLERÂNCIAS	MÉTODOS DE CONTROLE
ESPESSURA	Ver a cima	mm	< 1.5 mm ± 0.05 mm (média por palete) ≥ 1.5 mm ± 3% (média por palete)	ISO 534
TAMANHO		mm	Folhas ± 1 mm Cunhar ± 0.25 mm Cortar ± 0.2 mm	
PLANIMETRIA	0	%	Convexo CD max. 1.5% MD max. 1.0% Côncavo CD max. 1.0% MD max. 1.0% Forma de 'S' CD - folhas < 1 m. max. 3 mm - folhas ≥ 1 m. max. 5 mm MD max. 3 mm	Eska
CONTEÚDO DE HUMIDADE	8.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0% (média por palete)	ISO 287

CERTIFICADOS DO PRODUTO

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

TAMANHOS

- Folhas grandes disponíveis em qualquer medida desde 500 x 500 mm a 1200 x 1600 mm
- Formatos cortados em qualquer medida desde 100 x 150 mm a 480 x 1360 mm
- Formatos cunhados disponíveis em qualquer medida desde 100 x 150 mm a 720 x 1050 mm