



[www.eska.com](http://www.eska.com)

## Eska®aqua

Wasserbeständig, widerstandsfähig und nachhaltig

**Eska®aqua ist eine einzigartige Lösung für Verpackungen, die Schutz gegen Feuchtigkeit erfordern.**

**Die zu 100 % recycelte Pappe ist wasserbeständig und behält ihre Form und Festigkeit auch unter feuchten Umgebungsbedingungen, wodurch sie sich perfekt als Flaschentrenner eignet.**

**Die feste Struktur sorgt für Stabilität und Schutz der Produkte bei Transport und Lagerung.**

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN (ANGABE)

STÄRKE*	GEWICHT IN GRAMM	DYNAMISCHE STEIFIGKEIT	BERSTDRUCK	COBB60
gemäß ISO 534	gemäß ISO 536	gemäß ISO 5629	gemäß ISO 2759	gemäß ISO 535
mm	g/m <sup>2</sup>	MR mNm	QR mNm	oben kPa
0.80	500	105	60	405
1.00	630	140	75	480
1.10	700	165	95	515
1.20	770	210	135	560
1.40	840	290	210	650
				unten kPa
				max oben g/m <sup>2</sup> /60sec
				max unten g/m <sup>2</sup> /60sec
				80
				80
				80
				80
				80

\* Weitere Stärken sind auf Anfrage erhältlich.

SPEZIFIKATIONEN		EINHEITEN	TOLERANZEN		TESTMETHODEN
STÄRKE	siehe oben	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (Palettendurchschnitt) ± 3% (Palettendurchschnitt)	ISO 534
FORMAT		mm	Bögen Rollen Rotativ geschnittene Stanz	± 1 mm ± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.20 mm	
FLACHLIEGEND	0	%	Konvex  Koncav  S-förmig	QR max. 1.5% MR max. 1.0%  QR max. 1.0% MR max. 1.0%  QR - Bögen < 1 m. max. 3 mm - Bögen ≥ 1 m. max. 5 mm MR max. 3 mm	Eska
FEUCHTIGKEITSGEHALT	6.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(Palettendurchschnitt)	ISO 287

## PRODUKTZERTIFIKATE

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)

## FORMATE

- Großbögen sind zwischen minimal 400 x 500 mm (LG) und maximal 1200 x 1600 mm (LG) in jedem Format verfügbar
- Rollen sind in jeder Größe von 350 mm bis 2200 mm erhältlich
- Rotativ geschnittene Formate sind zwischen minimal 190 x 120 mm (SG) und maximal 680 x 1300 mm (LG) in jeder Größe verfügbar
- Weitere Bogenformate und Stanzformen sind auf Anfrage erhältlich