



Eska[®] slim

Leicht, flexibel und umweltfreundlich

Die ultra-dünne einlagige Pappe eignet sich bestens für Faltschachteln und leichte Verpackungen.

Sie ist recyclebar und wird zu 100 % aus Recyclingfaser hergestellt – eine ökologische Lösung für Marken die ein besonders leichtes Material benötigen.

Durch ihre einzigartige Flexibilität lässt sich die Pappe ohne Rissbildung falten, wodurch sie perfekt geeignet ist für innovative und umweltbewusste Produkte.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN (ANGABE)

STÄRKE* gemäß ISO 534	GEWICHT IN GRAMM gemäß ISO 536	DYNAMISCHE STEIFIGKEIT gemäß ISO 5629		BERSTDRUCK gemäß ISO 2759	
mm	g/m ²	MR mNm	QR mNm	oben kPa	unten kPa
0.45	315	19	9	390	390
0.50	350	28	10	400	400
0.60	425	55	20	430	430
0.70	500	78	35	455	455
0.80	560	115	52	480	480
0.90	610	155	70	505	505
1.00	715	200	95	530	530
1.10	785	250	122	555	555

* Weitere Stärken sind auf Anfrage erhältlich.

	SPEZIFIKATIONEN	EINHEITEN	TOLERANZEN		TESTMETHODEN
STÄRKE	siehe oben	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (Palettendurchschnitt) ± 3% (Palettendurchschnitt)	ISO 534
FORMAT		mm	Bögen Rollen Rotativ geschnittene Stanz	± 1 mm ± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.20 mm	
FLACHLIEGEND	0	%	Konvex Koncav S-förmig	QR max. 1.5% MR max. 1.0% QR max. 1.0% MR max. 1.0% QR - Bögen < 1 m. max. 3 mm - Bögen ≥ 1 m. max. 5 mm MR max. 3 mm	Eska
FEUCHTIGKEITSGEHALT	6.5% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(Palettendurchschnitt)	ISO 287

PRODUKTZERTIFIKATE

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- Blue Angel The German Ecolabel (RAL)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

FORMATE

- Großbögen sind zwischen minimal 400 x 500 mm (LG) und maximal 1200 x 1600 mm (LG) in jedem Format verfügbar
- Rollen sind in jeder Größe von 350 mm bis 2200 mm erhältlich
- Rotativ geschnittene Formate sind zwischen minimal 190 x 120 mm (SG) und maximal 680 x 1300 mm (LG) in jeder Größe verfügbar
- Weitere Bogenformate und Stanzformen sind auf Anfrage erhältlich