



Eska[®]aqua

Imperméable, résistant et durable

Eska[®]aqua constitue une solution unique pour les emballages nécessitant une protection contre l'humidité.

Ce carton 100 % recyclé est hydrofuge, préservant sa résistance et sa forme dans des conditions humides, ce qui le rend idéal pour les séparateurs de bouteilles. Sa structure solide assure la stabilité et la protection des produits pendant le transport et le stockage.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES (INDICATIF)

ÉPAISSEUR*	GRAMMAGE	RIGIDITÉ DYNAMIQUE		RÉSISTANCE À L'ÉCLATEMENT		COBB60	
mm	g/m ²	OM mNm	OT mNm	dessus kPa	dessous kPa	Conformément ISO 535	
0.80	500	105	60	405	390	80	80
1.00	630	140	75	480	460	80	80
1.10	700	165	95	515	505	80	80
1.20	770	210	135	560	555	80	80
1.40	840	290	210	650	655	80	80

* D'autres épaisseurs sont disponibles sur demande.

	SPÉCIFICATIONS	UNITÉS	TOLÉRANCES		MÉTHODES D'ESSAI
ÉPAISSEUR	Voir ci-dessus	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (moyenne palette) ± 3% (moyenne palette)	ISO 534
DIMENSION		mm	Feuilles Bobines Découpes Perforations	± 1 mm ± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.20 mm	
PLANÉITÉ	0	%	Convexe Concave En S	OT max. 1.5% OM max. 1.0% OT max. 1.0% OM max. 1.0% OT - feuilles < 1 m. max. 3 mm - feuilles ≥ 1 m. max. 5 mm OM max. 3 mm	Eska
TENEUR EN HUMIDITÉ	6.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(moyenne palette)	ISO 287

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)

DIMENSIONS

- Vendu en grandes feuilles en toutes dimensions allant de 400 x 500 mm (LG) à 1200 x 1600 mm (LG)
- Les bobines sont disponibles dans toutes les tailles de 350 mm à 2200 mm
- Des formats de découpe rotative sont vendus en toutes dimensions allant de 190 x 120 mm (SG) à 680 x 1300 mm (LG)
- D'autres formats de feuilles et de découpages sont disponibles sur demande