



www.eska.com

Eska®soft

Toucher doux et élégance écologique

Eska®soft associe une finition délicate à un toucher doux, offrant une solution luxueuse et écologique.

Fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés et entièrement recyclables, il présente une texture lisse et satinée avec une technologie «lay flat, stay flat» pour une élégance et une durabilité supérieures, idéales pour les marques haut de gamme soucieuses de l'environnement.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES (INDICATIF)

ÉPAISSEUR*		GRAMMAGE	RIGIDITÉ DYNAMIQUE		RÉSISTANCE À L'ÉCLATEMENT		COBB60	
Conformément ISO 534		Conformément ISO 536	Conformément ISO 5629		Conformément ISO 2759		Conformément ISO 535	
mm	g/m ²	0M mNm	OT mNm	dessus kPa	dessous kPa	max dessus g/m ² /60sec	max dessous g/m ² /60sec	
1.40	1000	720	330	950	950	70	70	
1.50	1040	765	350	960	960	70	70	
1.60	1090	850	390	980	980	70	70	
1.80	1190	1050	485	1015	1015	70	70	
2.00	1310	1280	590	1085	1085	70	70	
2.20	1425	1665	765	1155	1155	70	70	
2.40	1555	2200	1060	1270	1270	70	70	
2.50	1620	2500	1220	1340	1340	70	70	
2.80	1810	3450	1745	1550	1550	70	70	
3.00	1930	4010	2185	1700	1700	70	70	
3.50	2240	5300	3100	2010	2010	70	70	

* D'autres épaisseurs sont disponibles sur demande.

	SPÉCIFICATIONS	UNITÉS	TOLERANCES	MÉTHODES D'ESSAI
ÉPAISSEUR	Voir ci-dessus	mm	< 1.5 mm ± 0.05 mm (moyenne palette) ≥ 1.5 mm ± 3% (moyenne palette)	ISO 534
DIMENSION		mm	Feuilles ± 1 mm Découpes ± 0.25 mm Perforations ± 0.20 mm	
PLANÉITÉ	0	%	Convexe OT max. 1.5% OM max. 1.0% Concave OT max. 1.0% OM max. 1.0% En S OT - feuilles < 1 m. max. 3 mm - feuilles ≥ 1 m. max. 5 mm OM max. 3 mm	Eska
TENEUR EN HUMIDITÉ	7.5% abs.	%	-1.5 % / +1.0% (moyenne palette)	ISO 287

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- Blue Angel The German Ecolabel (RAL)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

DIMENSIONS

- Vendu en grandes feuilles en toutes dimensions allant de 400 x 500 mm (LG) à 1200 x 1600 mm (LG)
- Des formats de découpe rotative sont vendus en toutes dimensions allant de 190 x 120 mm (SG) à 680 x 1300 mm (LG)
- D'autres formats de feuilles et de découpages sont disponibles sur demande