



Eska[®] soft

Morbido al tatto ed eco-elegante

Eska[®]soft unisce una finitura raffinata e una sensazione vellutata, offrendo una soluzione di lusso ma al tempo stesso sostenibile.

Realizzato con materiali 100% riciclati e completamente riciclabile, presenta una texture liscia e satinata e, grazie alla tecnologia “flat, stay flat”, garantisce eleganza e durata straordinarie. La scelta ideale per brand premium attenti alla responsabilità ecologica.

PROPRIETÀ TECNICHE (INDICATIVE)

SPESSORE*		GRAMMATURA		RIGIDITÀ DINAMICA		RESISTENZA ALLO SCOPPIO		COBB60	
In base a ISO 534		In base a ISO 536		In base a ISO 5629		In base a ISO 2759		In base a ISO 535	
mm	g/m ²	DF mNm	CF mNm	sopra kPa	sotto kPa	max sopra g/m ² /60sec	max sotto g/m ² /60sec		
1.40	1000	720	330	950	950	70	70		
1.50	1040	765	350	960	960	70	70		
1.60	1090	850	390	980	980	70	70		
1.80	1190	1050	485	1015	1015	70	70		
2.00	1310	1280	590	1085	1085	70	70		
2.20	1425	1665	765	1155	1155	70	70		
2.40	1555	2200	1060	1270	1270	70	70		
2.50	1620	2500	1220	1340	1340	70	70		
2.80	1810	3450	1745	1550	1550	70	70		
3.00	1930	4010	2185	1700	1700	70	70		
3.50	2240	5300	3100	2010	2010	70	70		

* Altri spessori disponibili su richiesta.

	SPECIFICHE	UNITÀ	TOLLERANZE		METODI DI PROVA
SPESSORE	Vedi sopra	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (media del bancale) ± 3% (media del bancale)	ISO 534
DIMENSIONE		mm	Fogli Taglio Fustellatura	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.20 mm	
POSIZIONE ORIZZONTALE	0	%	Convesso Concavo A forma di S	CF max. 1.5% DF max. 1.0% CF max. 1.0% DF max. 1.0% CF - fogli < 1 m. max. 3 mm - fogli ≥ 1 m. max. 5 mm DF max. 3 mm	Eska
UMIDITÀ PRESENTE	7.5% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(media del bancale)	ISO 287

CERTIFICATI DEL PRODOTTO

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- Blue Angel The German Ecolabel (RAL)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

DIMENSIONI

- Fogli stesi disponibili in qualsiasi formato da 400 x 500 mm (LG) a 1200 x 1600 mm (LG)
- Cartone tagliato in quadranti disponibile in qualsiasi formato da 190 x 120 mm (SG) a 680 x 1300 mm (LG)
- Altri formati stesi e fustellati disponibili su richiesta