



Eska[®] aqua

Waterdicht, bestendig en duurzaam

Eska[®]aqua biedt een unieke oplossing voor verpakkingen die beschermd moeten worden tegen vocht.

Dit 100% gerecyclede karton is waterafstotend en behoudt zijn sterkte en vorm onder vochtige omstandigheden.

Het is daardoor ideaal in een flessendoos met tussenschotten.

De stevige structuur zorgt voor stabiliteit en bescherming van de producten tijdens transport en opslag.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN (INDICATIE)

DIKTE * Volgens ISO 534	GRAMGEWICHT Volgens ISO 536	DYNAMISCHE STIJFHEID Volgens ISO 5629		BERSTDRUK Volgens ISO 2759		COBB60 Volgens ISO 535	
mm	g/m²	MR mNm	DR mNm	boven kPa	onder kPa	max boven g/m²/60sec	max onder g/m²/60sec
0.80	500	105	60	405	390	80	80
1.00	630	140	75	480	460	80	80
1.10	700	165	95	515	505	80	80
1.20	770	210	135	560	555	80	80
1.40	840	290	210	650	655	80	80

* Andere diktes op aanvraag beschikbaar.

	SPECIFICATIES	EENHEDEN	TOLERANTIES	TESTMETHODEN
DIKTE	Zie boven	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	ISO 534
FORMAAT		mm	Vellen Rollen Rotatief gesneden Gestanst	
VLAKLIGGING	0	%	Bol Hol S-vormig	Eska
VOCHTGEHALTE	6.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	ISO 287

PRODUCTCERTIFICATEN

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)

FORMATEN

- Grote vellen zijn verkrijgbaar in formaten van min. 400 x 500 mm (LG) tot max. 1200 x 1600 mm (LG)
- Rollen zijn verkrijgbaar in elke maat van 350 mm tot 2200 mm
- Rotatief gesneden bordjes zijn verkrijgbaar in formaten van min. 190 x 120 mm (SG) tot max. 680 x 1300 mm (LG)
- Andere velformaten en stansvormen op aanvraag beschikbaar