



Eska[®] slim

Licht, flexibel en milieuvriendelijk

Het ultradunne éénlaags Eska[®] slim is ideaal voor vouwkartonnage en lichte verpakkingen.

Het karton is volledig recyclebaar en gemaakt van 100% gerecyclede vezels.

Het biedt een efficiënte en duurzame oplossing voor merken die op zoek zijn naar een laag gewicht.

De unieke flexibiliteit zorgt voor vouwen zonder barsten en het is daarmee een perfecte oplossing voor innovatieve en duurzame creaties.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN (INDICATIE)

DIKTE* Volgens ISO 534	GRAMGEWICHT Volgens ISO 536	DYNAMISCHE STIJFHEID Volgens ISO 5629		BERSTDruk Volgens ISO 2759	
mm	g/m ²	MR mNm	DR mNm	boven kPa	onder kPa
0.45	315	19	9	390	390
0.50	350	28	10	400	400
0.60	425	55	20	430	430
0.70	500	78	35	455	455
0.80	560	115	52	480	480
0.90	610	155	70	505	505
1.00	715	200	95	530	530
1.10	785	250	122	555	555

* Andere diktes op aanvraag beschikbaar.

	SPECIFICATIES	EENHEDEN	TOLERANTIES		TESTMETHODEN
DIKTE	Zie boven	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (palletgemiddelde) ± 3% (palletgemiddelde)	ISO 534
FORMAAT		mm	Vellen Rollen Rotatief gesneden Gestanst	± 1 mm ± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.20 mm	
VLAKLIGGING	0	%	Bol Hol S-vormig	DR max. 1.5% MR max. 1.0% DR max. 1.0% MR max. 1.0% DR - vellen < 1 m. max. 3 mm - vellen ≥ 1 m. max. 5 mm MR max. 3 mm	Eska
VOCHTGEHALTE	6.5% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(palletgemiddelde)	ISO 287

PRODUCTCERTIFICATEN

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- Blue Angel The German Ecolabel (RAL)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

FORMATEN

- Grote vellen zijn verkrijgbaar in formaten van min. 400 x 500 mm (LG) tot max. 1200 x 1600 mm (LG)
- Rollen zijn verkrijgbaar in elke maat van 350 mm tot 2200 mm
- Rotatief gesneden bordjes zijn verkrijgbaar in formaten van min. 190 x 120 mm (SG) tot max. 680 x 1300 mm (LG)
- Andere velformaten en stansvormen op aanvraag beschikbaar