



Eska[®] soft

Zachte touch en ecologisch verantwoord

Eska[®]soft combineert een delicate afwerking met een zachte touch en biedt een luxe en toch milieuvriendelijke oplossing.

Het is gemaakt van 100% gerecycled, volledig recyclebaar materiaal en heeft een gladde satijnen textuur met 'lay flat, stay flat'-technologie voor superieure elegantie en duurzaamheid. Ideaal voor milieubewuste premium-merken.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN (INDICATIE)

DIKTE * Volgens ISO 534	GRAMGEWICHT Volgens ISO 536	DYNAMISCHE STIJFHEID Volgens ISO 5629	BERSTDRUK Volgens ISO 2759		COBB60 Volgens ISO 535		
mm	g/m²	MR mNm	DR mNm	boven kPa	onder kPa	max boven g/m²/60sec	max onder g/m²/60sec
1.40	1000	720	330	950	950	70	70
1.50	1040	765	350	960	960	70	70
1.60	1090	850	390	980	980	70	70
1.80	1190	1050	485	1015	1015	70	70
2.00	1310	1280	590	1085	1085	70	70
2.20	1425	1665	765	1155	1155	70	70
2.40	1555	2200	1060	1270	1270	70	70
2.50	1620	2500	1220	1340	1340	70	70
2.80	1810	3450	1745	1550	1550	70	70
3.00	1930	4010	2185	1700	1700	70	70
3.50	2240	5300	3100	2010	2010	70	70

* Andere diktes op aanvraag beschikbaar.

	SPECIFICATIES	EENHEDEN	TOLERANTIES	TESTMETHODEN
DIKTE	Zie boven	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	ISO 534
FORMAAT		mm	Vellen Rotatief gesneden Gestanst	
VLAKLIGGING	0	%	Bol Hol S-vormig	Eska
VOCHTGEHALTE	7.5% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	ISO 287

PRODUCTCERTIFICATEN

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- Blue Angel The German Ecolabel (RAL)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

FORMATEN

- Grote vellen zijn verkrijgbaar in formaten van min. 400 x 500 mm (LG) tot max. 1200 x 1600 mm (LG)
- Rotatief gesneden bordjes zijn verkrijgbaar in formaten van min. 190 x 120 mm (SG) tot max. 680 x 1300 mm (LG)
- Andere velformaten en stansvormen op aanvraag beschikbaar