



www.eska.com

Eska[®]aqua

Impermeável, resistente e sustentável

Eska[®]aqua oferece uma solução única para embalagens que requeiram proteção contra a humidade.

Este cartão 100% reciclado é repelente à água, preservando a sua resistência e forma em condições de humidade, tornando-o ideal para separadores de garrafas.

Sua estrutura sólida garante a estabilidade e proteção dos produtos durante o transporte e o armazenamento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INDICATIVO)

ESPESSURA*	GRAMAGEM	RIGIDEZ DINÂMICA	RESISTÊNCIA À ROTURA		COBB60	
mm	g/m ²	MD mNm	CD mNm	cara kPa	verso kPa	Conforme ISO 534
0.80	500	105	60	405	390	80
1.00	630	140	75	480	460	80
1.10	700	165	95	515	505	80
1.20	770	210	135	560	555	80
1.40	840	290	210	650	655	80

* Outras espessuras disponíveis mediante solicitação.

	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	TOLERÂNCIAS	MÉTODOS DE CONTROLE
ESPESSURA	Ver a cima	mm	< 1.5 mm ± 0.05 mm (média por palete) ≥ 1.5 mm ± 3% (média por palete)	ISO 534
TAMANHO		mm	Folhas Bobinas Cunhar Cortar ± 1 mm ± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.20 mm	
PLANIMETRÍA	0	%	Convexo CD max. 1.5% MD max. 1.0% Côncavo CD max. 1.0% MD max. 1.0% Forma de 'S' CD - folhas < 1 m. max. 3 mm - folhas ≥ 1 m. max. 5 mm MD max. 3 mm	Eska
CONTEÚDO DE HUMIDADE	6.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0% (média por palete)	ISO 287

CERTIFICADOS DO PRODUTO

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)

TAMANHOS

- Folhas grandes disponíveis em qualquer medida desde 400 x 500 mm (LG) a 1200 x 1600 mm (LG)
- As bobinas estão disponíveis em qualquer tamanho de 350 mm a 2200 mm
- Formatos cortados em qualquer medida desde 190 x 120 mm (SG) a 680 x 1300 mm (LG)
- Outros formatos de folhas e cortes disponíveis mediante solicitação