



Eska® soft

Suave ao toque e elegância ecológica

Eska®soft combina um acabamento delicado com um toque suave, oferecendo uma solução luxuosa e ao mesmo tempo ecológica. Fabricado com materiais 100% reciclados, totalmente recicláveis, apresenta uma textura lisa e acetinada com a tecnologia “lay flat, stay flat” para um máximo de elegância e durabilidade, ideal para marcas premium com consciência ambiental.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INDICATIVO)

ESPESSURA * Conforme ISO 534	GRAMAGEM Conforme ISO 536	RIGIDEZ DINÂMICA Conforme ISO 5629		RESISTÊNCIA À ROTURA Conforme ISO 2759		COBB60 Conforme ISO 535	
mm	g/m²	MD mNm	CD mNm	cara kPa	verso kPa	max cara g/m²/60sec	max verso g/m²/60sec
1.40	1000	720	330	950	950	70	70
1.50	1040	765	350	960	960	70	70
1.60	1090	850	390	980	980	70	70
1.80	1190	1050	485	1015	1015	70	70
2.00	1310	1280	590	1085	1085	70	70
2.20	1425	1665	765	1155	1155	70	70
2.40	1555	2200	1060	1270	1270	70	70
2.50	1620	2500	1220	1340	1340	70	70
2.80	1810	3450	1745	1550	1550	70	70
3.00	1930	4010	2185	1700	1700	70	70
3.50	2240	5300	3100	2010	2010	70	70

* Outras espessuras disponíveis mediante solicitação.

	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	TOLERÂNCIAS		MÉTODOS DE CONTROLE
ESPESSURA	Ver a cima	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (média por palete) ± 3% (média por palete)	ISO 534
TAMANHO		mm	Folhas Cunhar Cortar	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.20 mm	
PLANIMETRIA	0	%	Convexo Côncavo Forma de 'S'	CD max. 1.5% MD max. 1.0% CD max. 1.0% MD max. 1.0% CD - folhas < 1 m. max. 3 mm - folhas ≥ 1 m. max. 5 mm MD max. 3 mm	Eska
CONTEÚDO DE HUMIDADE	7.5% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(média por palete)	ISO 287

CERTIFICADOS DO PRODUTO

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- Blue Angel The German Ecolabel (RAL)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

TAMANHOS

- Folhas grandes disponíveis em qualquer medida desde 400 x 500 mm (LG) a 1200 x 1600 mm (LG)
- Formatos cortados em qualquer medida desde 190 x 120 mm (SG) a 680 x 1300 mm (LG)
- Outros formatos de folhas e cortes disponíveis mediante solicitação