



www.eska.com

# Eska<sup>®</sup> strong

Excepcionalmente robusto e 100% circular

**Com sua elevada densidade e durabilidade, este cartão 100% reciclado é a melhor opção sustentável para capas de livros mais pesados, brinquedos e jogos, ou como substituto para materiais de plástico e madeira.**

**Sua tecnologia única “lay flat, stay flat” assegura uma rigidez superior e uma qualidade duradoura para produtos que necessitem uma proteção extra, realçando ao mesmo tempo os valores das marcas responsáveis.**

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INDICATIVO)

ESPESSURA*	GRAMAGEM	RIGIDEZ DINÂMICA		RESISTÊNCIA À ROTURA	
		Conforme ISO 536	Conforme ISO 5629	Conforme ISO 2759	Conforme ISO 2759
<b>mm</b>	<b>g/m<sup>2</sup></b>	<b>MD</b> mNm	<b>CD</b> mNm	<b>cara</b> kPa	<b>verso</b> kPa
1.00	805	310	120	1260	1260
1.25	1010	575	220	1310	1310
1.50	1210	905	365	1425	1425
2.00	1615	1900	800	1705	1705
2.25	1815	2575	1110	1875	1875
2.50	2015	3355	1485	2060	2060
3.00	2420	5260	2445	2500	2500

\* Outras espessuras disponíveis mediante solicitação.

	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	TOLERÂNCIAS	MÉTODOS DE CONTROLE
<b>ESPESSURA</b>	Ver a cima	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm ± 0.05 mm (média por palete) ± 3% (média por palete)	ISO 534
<b>TAMANHO</b>		mm	Folhas Cunhar Cortar ± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.20 mm	
<b>PLANIMETRIA</b>	0	%	Convexo Côncavo Forma de 'S' CD max. 1.5% MD max. 1.0% CD max. 1.0% MD max. 1.0% CD - folhas < 1 m. max. 3 mm - folhas ≥ 1 m. max. 5 mm MD max. 3 mm	Eska
<b>CONTEÚDO DE HUMIDADE</b>	8.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0% (média por palete)	ISO 287

## CERTIFICADOS DO PRODUTO

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

## TAMANHOS

- Folhas grandes disponíveis em qualquer medida desde 400 x 500 mm (LG) a 1600 x 1600 mm (LG)
- Formatos cortados em qualquer medida desde 100 x 150 mm (LG) a 680 x 1370 mm (LG)
- Outros formatos de folhas e cortes disponíveis mediante solicitação