



Eska® 展示双面白板

原名 Eska Print

100% 再生，可靠且用途广泛

双面白色展示板，灰色芯层，采用 100% 再生纤维制成。

其压光表面提供光滑一致的饰面，确保可靠的印刷效果。

适用于所有后道加工工艺，并专为高效展示应用而设计。

Eska®展示双面白板将功能性与可持续性相结合。

它是展示板领域明智且负责任的选择。



技术特性 (指示)

厚度 * 按照 ISO 534	克重 按照 ISO 536	动态硬度 按照 ISO 5629	脆裂强度 按照 ISO 2759		COBB60 按照 ISO 535		
mm	g/m²	MD mNm	CD mNm	顶部 kPa	底部 kPa	最顶部 g/m²/60sec	最底部 g/m²/60sec
1.10	945	545	240	1080	1080	70	70
1.80	1505	1740	905	1290	1290	70	70

* 可根据要求提供其他厚度规格。

	规格	单位	公差		测试方法
厚度	见上文	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (托盘平均) ± 3% (托盘平均)	ISO 534
尺寸		mm	成张	± 1 mm	
平整度	0	%	凸 凹 S形	CD max. 1.5% MD max. 1.0% CD max. 1.0% MD max. 1.0% CD - 成张 < 1 m. max. 3 mm - 成张 ≥ 1 m. max. 5 mm MD max. 3 mm	Eska
水分含量	8.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(托盘平均)	ISO 287

产品证书

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

规格

- 可提供由 500 mm x 500 mm (LG) 至 2720 x 1600 mm (LG) 之间的大张尺寸。