



Eska® display duo white

Vormals Eska Print

100 % recycelt, zuverlässig und vielseitig

Beidseitig weißer Display-Karton mit grauer Kernschicht aus 100 % Recyclingfasern.

Die kalandrierte, gleichmäßig glatte Oberfläche garantiert verlässliche Druckergebnisse.

Der Karton eignet sich für alle Verarbeitungstechniken und wurde speziell für den Einsatz als Display-Karton entwickelt.

Eska®display duo white vereint Funktionalität mit Nachhaltigkeit.

Eine intelligente und verantwortungsbewusste Entscheidung im Display-Kartonsegment.

Eska®display duo white

Technische Eigenschaften und Spezifikationen



V.05/26

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN (ANGABE)

STÄRKE* gemäß ISO 534	GEWICHT IN GRAMM gemäß ISO 536	DYNAMISCHE STEIFIGKEIT gemäß ISO 5629		BERSTDRUCK gemäß ISO 2759		COBB60 gemäß ISO 535	
mm	g/m ²	MR mNm	QR mNm	oben kPa	unten kPa	max oben g/m ² /60sec	max unten g/m ² /60sec
1.10	945	545	240	1080	1080	70	70
1.80	1505	1740	905	1290	1290	70	70

* Other calipers available on request.

	SPEZIFIKATIONEN	EINHEITEN	TOLERANZEN		TESTMETHODEN
STÄRKE	siehe oben	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (Palettendurchschnitt) ± 3% (Palettendurchschnitt)	ISO 534
FORMAT		mm	Bögen	± 1 mm	
FLACHLIEGEND	0	%	Konvex Koncav S-förmig	QR max. 1.5% MR max. 1.0% QR max. 1.0% MR max. 1.0% QR - Bögen < 1 m. max. 3 mm - Bögen ≥ 1 m. max. 5 mm MR max. 3 mm	Eska
FEUCHTIGKEITSGEHALT	8.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(Palettendurchschnitt)	ISO 287

PRODUKTZERTIFIKATE

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

FORMATE

- Großbögen sind zwischen minimal 500 x 500 mm (LG) und maximal 2720 x 1600 mm (LG) in jedem Format verfügbar

ESKA

www.eska.com/products