



Eska[®] display duo white

Anciennement connu sous le nom d'Eska Print

100 % recyclé, fiable et polyvalent

Un panneau d'affichage blanc double face avec un noyau gris, entièrement fabriqué à partir de fibres 100 % recyclées.

Sa surface calandree offre un fini lisse et uniforme, garantissant des résultats d'impression fiables.

Convient à toutes les techniques de transformation et conçu pour offrir des performances optimales dans les applications d'affichage.

Eska[®]display duo white allie fonctionnalité et durabilité.

Un choix judicieux et responsable dans le domaine des panneaux d'affichage.

Eska®display duo white

Propriétés techniques et spécifications



V.05/26

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES (INDICATIF)

ÉPAISSEUR * Conformément ISO 534	GRAMMAGE Conformément ISO 536	RIGIDITÉ DYNAMIQUE Conformément ISO 5629	RÉSISTANCE À L'ÉCLATEMENT Conformément ISO 2759		COBB60 Conformément ISO 535		
mm	g/m²	OM mNm	OT mNm	dessus kPa	dessous kPa	max dessus g/m²/60sec	max dessous g/m²/60sec
1.10	945	545	240	1080	1080	70	70
1.80	1505	1740	905	1290	1290	70	70

* D'autres épaisseurs sont disponibles sur demande.

	SPÉCIFICATIONS	UNITÉS	TOLÉRANCES		MÉTHODES D'ESSAI
ÉPAISSEUR	Voir ci-dessus	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (moyenne palette) ± 3% (moyenne palette)	ISO 534
DIMENSION		mm	Feuilles	± 1 mm	
PLANÉITÉ	0	%	Convexe Concave En S	OT max. 1.5% OM max. 1.0% OT max. 1.0% OM max. 1.0% OT - feuilles < 1 m. max. 3 mm - feuilles ≥ 1 m. max. 5 mm OM max. 3 mm	Eska
TENEUR EN HUMIDITÉ	8.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(moyenne palette)	ISO 287

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

DIMENSIONS

- Vendu en grandes feuilles en toutes dimensions allant de 500 x 500 mm (LG) à 2720 x 1600 mm (LG)