



Eska[®] display white

L'alternative durable aux panneaux d'affichage en plastique

Brillant, rigide et performant

Un carton solide avec des couches de revêtement blanc sur les deux faces et un noyau blanc.

Sa surface hautement calandree et sa blancheur exceptionnelle garantissent une qualité d'impression et un rendu visuel prodigieux.

Conçu pour offrir rigidité et durabilité, il se caractérise par une grande fiabilité parfaite pour les conditions exigeantes des magasins.

Convient à toutes les techniques de transformation et ne provoque pas d'interférences électrostatiques pendant l'impression.

Une alternative haut de gamme et durable aux panneaux d'affichage en plastique.



PROPRIÉTÉS TECHNIQUES (INDICATIF)

ÉPAISSEUR* Conformément ISO 534	GRAMMAGE Conformément ISO 536	RIGIDITÉ DYNAMIQUE Conformément ISO 5629		RÉSISTANCE À L'ÉCLATEMENT Conformément ISO 2759		COBB60 Conformément ISO 535	
		OM mNm	OT mNm	dessus kPa	dessous kPa	max dessus g/m ² /60sec	max dessous g/m ² /60sec
2.00	1320	795	1080	1480	1480	30	30
3.00	1800	1300	1335	1895	1895	30	30

* D'autres épaisseurs sont disponibles sur demande.

	SPÉCIFICATIONS	UNITÉS	TOLÉRANCES		MÉTHODES D'ESSAI
ÉPAISSEUR	Voir ci-dessus	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (moyenne palette) ± 3% (moyenne palette)	ISO 534
DIMENSION		mm	Feuilles	± 1 mm	
PLANÉITÉ	0	%	Convexe Concave En S	OT max. 1.5% OM max. 1.0% OT max. 1.0% OM max. 1.0% OT - feuilles < 1 m. max. 3 mm - feuilles ≥ 1 m. max. 5 mm OM max. 3 mm	Eska
TENEUR EN HUMIDITÉ	8.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(moyenne palette)	ISO 287

SURFACE	SPÉCIFICATIONS	UNITÉS	TOLÉRANCES	MÉTHODES D'ESSAI
DEGRÉ DE BLANCHEUR ISO	91	%	n/a	ISO 2470
BRILLANT À 75°	48	%	+ 20 / - 10	ISO 8254

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- FSC® certified (FSC-C022653)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

DIMENSIONS

- Vendu en grandes feuilles en toutes dimensions allant de 500 x 500 mm (LG) à 2720 x 1600 mm (LG)