



Eska[®] display duo white

In precedenza Eska Print

100% riciclato, affidabile e versatile

Cartone espositivo bianco su entrambi i lati con interno grigio, realizzato interamente con fibre riciclate al 100%.

La calandratura superficiale garantisce una finitura liscia e uniforme, ideale per risultati di stampa affidabili e di alta qualità.

Adatto a tutte le tecniche di trasformazione, è progettato per offrire prestazioni efficienti nelle applicazioni espositive.

Eska[®]display duo white combina funzionalità e sostenibilità, rappresentando una scelta intelligente e responsabile nel segmento dei pannelli espositivi.

Eska®display duo white

Proprietà tecniche e specifiche



V.05/26

PROPRIETÀ TECNICHE (INDICATIVE)

SPESSORE* In base a ISO 534	GRAMMATURA In base a ISO 536	RIGIDITÀ DINAMICA In base a ISO 5629		RESISTENZA ALLO SCOPPIO In base a ISO 2759		COBB60 In base a ISO 535	
		DF mNm	CF mNm	sopra kPa	sotto kPa	max sopra g/m²/60sec	max sotto g/m²/60sec
1.10	945	545	240	1080	1080	70	70
1.80	1505	1740	905	1290	1290	70	70

* Altri spessori disponibili su richiesta.

	SPECIFICHE	UNITÀ	TOLLERANZE		METODI DI PROVA
SPESSORE	Vedi sopra	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (media del bancale) ± 3% (media del bancale)	ISO 534
DIMENSIONE		mm	Fogli	± 1 mm	
POSIZIONE ORIZZONTALE	0	%	Convesso Concavo A forma di S	CF max. 1.5% DF max. 1.0% CF max. 1.0% DF max. 1.0% CF - fogli < 1 m. max. 3 mm - fogli ≥ 1 m. max. 5 mm DF max. 3 mm	Eska
UMIDITÀ PRESENTE	8.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(media del bancale)	ISO 287

CERTIFICATI DEL PRODOTTO

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

DIMENSIONI

- Fogli stesi disponibili in qualsiasi formato da 500 x 500 mm (LG) a 2720 x 1600 mm (LG)

ESKA

www.eska.com/products