



Eska[®] display duo white

Voorheen bekend als Eska Print

100% gerecycled, betrouwbaar en veelzijdig

Een dubbelzijdige witte display met een grijze kern, volledig vervaardigd uit 100% gerecyclede vezels.

Het gekalanderde oppervlak zorgt voor een gladde en consistente afwerking voor betrouwbare drukresultaten.

Geschikt voor alle verwerkingstechnieken en ontworpen voor efficiënte prestaties in displaytoepassingen.

Eska[®]display duo white combineert functionaliteit met duurzaamheid.

Een slimme en verantwoorde keuze binnen het displaysegment.

Eska®display duo white

Technische eigenschappen en specificaties



V.05/26

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN (INDICATIE)

DIKTE * Volgens ISO 534	GRAMGEWICHT Volgens ISO 536	DYNAMISCHE STIJFHEID Volgens ISO 5629		BERSTDRUK Volgens ISO 2759		COBB60 Volgens ISO 535	
mm	g/m²	MR mNm	DR mNm	boven kPa	onder kPa	max boven g/m²/60sec	max onder g/m²/60sec
1.10	945	545	240	1080	1080	70	70
1.80	1505	1740	905	1290	1290	70	70

* Andere diktes op aanvraag beschikbaar.

	SPECIFICATIES	EENHEDEN	TOLERANTIES		TESTMETHODEN
DIKTE	Zie boven	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (palletgemiddelde) ± 3% (palletgemiddelde)	ISO 534
FORMAAT		mm	Vellen	± 1 mm	
VLAKLIGGING	0	%	Bol Hol S-vormig	DR max. 1.5% MR max. 1.0% DR max. 1.0% MR max. 1.0% DR - vellen < 1 m. max. 3 mm - vellen ≥ 1 m. max. 5 mm MR max. 3 mm	Eska
VOCHTGEHALTE	8.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(palletgemiddelde)	ISO 287

PRODUCTCERTIFICATEN

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

FORMATEN

- Grote vellen zijn verkrijgbaar in formaten van min. 500 x 500 mm (LG) tot max. 2720 x 1600 mm (LG)