



Eska[®] display duo white

Anteriormente conhecido como Eska Print

100% reciclado, fiável e versátil

Um cartão de exposição branco de dupla face com interior cinzento, fabricado integralmente a partir de fibras 100% recicladas.

A sua superfície calandrada proporciona um acabamento liso e uniforme, garantindo resultados de impressão fiáveis.

Adequado a todas as técnicas de transformação e concebido para um desempenho eficiente em aplicações de exposição.

O Eska[®] display duo white conjuga funcionalidade e sustentabilidade.

Uma escolha inteligente e responsável no segmento dos cartões de exposição.

Eska®display duo white

Especificações técnicas



V.05/26

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INDICATIVO)

ESPESSURA *	GRAMAGEM	RIGIDEZ DINÂMICA		RESISTÊNCIA À ROTURA		COBB60	
Conforme ISO 534	Conforme ISO 536	Conforme ISO 5629		Conforme ISO 2759		Conforme ISO 535	
mm	g/m²	MD mNm	CD mNm	cara kPa	verso kPa	max cara g/m²/60sec	max verso g/m²/60sec
1.10	945	545	240	1080	1080	70	70
1.80	1505	1740	905	1290	1290	70	70

* Outras espessuras disponíveis mediante solicitação.

	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	TOLERÂNCIAS		MÉTODOS DE CONTROLE
ESPESSURA	Ver a cima	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (média por palete) ± 3% (média por palete)	ISO 534
TAMANHO		mm	Folhas	± 1 mm	
PLANIMETRIA	0	%	Convexo Côncavo Forma de 'S'	CD max. 1.5% MD max. 1.0% CD max. 1.0% MD max. 1.0% CD - folhas < 1 m. max. 3 mm - folhas ≥ 1 m. max. 5 mm MD max. 3 mm	Eska
CONTEÚDO DE HUMIDADE	8.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(média por palete)	ISO 287

CERTIFICADOS DO PRODUTO

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

TAMANHOS

- Folhas grandes disponíveis em qualquer medida desde 500 x 500 mm (LG) a 2720 x 1600 mm (LG)

ESKA

www.eska.com/products