



Eska[®] display white

La alternativa sostenible al plástico para expositores

Luminoso, rígido y de alto rendimiento

Un cartón sólido con papel blanco estucado por ambas caras y núcleo blanco.

Su superficie altamente calandrada y su blancura excepcional garantizan una excelente calidad de impresión y un gran impacto visual.

Diseñado para ofrecer rigidez y durabilidad, garantiza un rendimiento fiable en condiciones exigentes en el punto de venta.

Adecuado para todas las técnicas de transformación y sin interferencias estáticas durante la impresión.

Una alternativa premium y sostenible a los paneles de plástico para expositores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (INDICACIONES)

CALIBRE*		GRAMAJE		RIGIDEZ DINÁMICA		RESISTENCIA A LA ROTURA		COBB60	
Conforme a ISO 534		Conforme a ISO 536		Conforme a ISO 5629		Conforme a ISO 2759		Conforme a ISO 535	
mm	g/m ²	MD mNm	CD mNm	cara kPa	reverso kPa	máx, cara g/m ² /60sec	máx, reverso g/m ² /60sec		
2.00	1320	795	1080	1480	1480	30	30		
3.00	1800	1300	1335	1895	1895	30	30		

* Otros gramajes disponibles bajo pedido.

	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	TOLERANCIAS		MÉTODOS DE CONTROL
CALIBRE	Ver arriba	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (promedio palet) ± 3% (promedio palet)	ISO 534
TAMAÑO		mm	Hojas	± 1 mm	
PLANIMETRÍA	0	%	Convexo Cóncavo Forma de 'S'	CD max. 1.5% MD max. 1.0% CD max. 1.0% MD max. 1.0% CD - hojas < 1 m. max. 3 mm - hojas ≥ 1 m. max. 5 mm MD max. 3 mm	Eska
CONTENIDO DE HUMEDAD	8.0% abs.	%	-1.5 % / +1.0%	(promedio palet)	ISO 287

SUPERFICIE	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	TOLERANCIAS	MÉTODOS DE CONTROL
BLANCURA ISO	91	%	n/a	ISO 2470
BRILLO 75°	48	%	+ 20 / - 10	ISO 8254

CERTIFICADOS DEL PRODUCTO

- FSC® certified (FSC-C022653)
- EN-71-part 3, Migration of certain elements (Toy Safety)
- Foodstuffs and Consumer Act (Food Safety)

TAMAÑOS

- Hojas grandes en cualquier tamaño a partir de 500 x 500 mm (LG) hasta 2720 x 1600 mm (LG)