ESKA ARCHITECTS OF IDENTITY MATERIALS SINCE 1879

www.eska.com

ESKA Leaf

Cartone riciclato realizzato con carta riciclata
e fibre ottenute da foglie cadute naturalmente.

A base di foglie. Unico. Distintivo.

Cartone riciclato compatto, realizzato con carta riciclata e accoppiato a carta contenente fibre ricavate da foglie cadute dagli alberi, raccolte nelle strade urbane.

Disponibile con superficie bianca o marrone scuro intenso, ogni versione valorizza la texture naturale e le delicate variazioni delle fibre di foglie, creando una finitura distintiva e raffinata.

La combinazione di carta riciclata e fibre di foglie contribuisce a rendere il cartoncino più rigido e resistente, offrendo prestazioni affidabili anche nelle applicazioni di packaging più esigenti.

Dando nuova vita alle foglie cadute, anziché considerarle un materiale di scarto, Eska®leaf ed Eska®dark leaf trasformano un materiale naturale spesso trascurato in una soluzione di packaging distintiva, pensata per molteplici cicli di vita.

ESKA Leaf

Proprietà tecniche e specifiche

V.09/26


Eska leaf


Eska dark leaf

PROPRIETÀ TECNICHE (INDICATIVE)

PRODOTTO	SPESSORE ** In base a ISO 534	GRAMMATURA In base a ISO 536	RIGIDITÀ DINAMICA In base a ISO 5629		RESISTENZA ALLO SCOPPIO In base a ISO 2759		COBB60 In base a ISO 535	
	mm	**g/m²**	**DF** mNm	**CF** mNm	**sopra** kPa	**sotto** kPa	**max sopra** g/m²/60sec	**max sotto** g/m²/60sec
LEAF	2,00	1260	1980	1065	1050	1050	50	50
DARK LEAF	2,00	1260	1640	855	1050	1050	50	50

* Altri spessori disponibili su richiesta.

	SPECIFICHE	UNITÀ	TOLLERANZE		METODI DI PROVA
SPESSORE	Vedere sopra	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (media del bancale) ± 3% (media del bancale)	ISO 534
DIMENSIONE		mm	Fogli Taglio Fustellatura	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.20 mm	
POSIZIONE ORIZZONTALE	0	%	Convesso Concavo Forma di S	CF max. 1.5% DF max. 1.0% CF max. 1.0% DF max. 1.0% CF - fogli < 1 m. max. 3 mm - fogli ≥ 1 m. max. 5 mm DF max. 3 mm	Eska
UMIDITÀ PRESENTE	6.5 % abs.	%	-1.0 % / + 2.0%	(media del bancale)	ISO 287

CERTIFICATI DEL PRODOTTO

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)

DIMENSIONI

- Misure fogli su richiesta
- Misura disponibile 1010 x 710 mm (SG)