ESKA ARCHITECTS OF IDENTITY MATERIALS SINCE 1879

www.eska.com

ESKA Leaf

Gerecycled karton, gemaakt van gerecycled papier en vezels afkomstig van echte gevallen bladeren.

Op basis van bladeren. Premium. Onderscheidend.

Stevig gerecycled karton, vervaardigd uit gerecycled papier en gelamineerd met papier dat vezels bevat afkomstig van echte gevallen bladeren, verzameld uit de straten van steden. Verkrijgbaar met een wit of donkerbruin oppervlak. Beide varianten benadrukken de natuurlijke textuur en subtiele variaties van de bladvezels, waardoor een onderscheidende, hoogwaardige afwerking ontstaat.

De combinatie van gerecycled papier en bladvezels draagt bij aan de stijfheid en sterkte van het karton, waardoor het betrouwbare prestaties levert bij veeleisende verpakkingstoepassingen.

Door gevallen bladeren een waardevol nieuw leven te geven in plaats van ze tot afval te laten eindigen, transformeren Eska®leaf en Eska®dark leaf een vaak over het hoofd gezien natuurlijk materiaal tot een hoogwaardige verpakkingsoplossing die is ontworpen voor meerdere levens.

ESKA Leaf

Technische eigenschappen en specificaties

V.09/26


Eska leaf


Eska dark leaf

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN (INDICATIE)

PRODUCT	DIKTE* Volgens ISO 534	GRAMSGEWICHT Volgens ISO 536	DYNAMISCHE STIJFHEID Volgens ISO 5629		BERSTDRUK Volgens ISO 2759		COBB60 Volgens ISO 535	
	mm	g/m²	MR mNm	DR mNm	boven kPa	onder kPa	max boven g/m²/60sec	max onder g/m²/60sec
LEAF	2,00	1260	1980	1065	1050	1050	50	50
DARK LEAF	2,00	1260	1640	855	1050	1050	50	50

* Andere diktes op aanvraag beschikbaar.

	SPECIFICATIES	EENHEID	TOLERANTIES		TESTMETHODEN
DIKTE	Zie boven	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (palletgemiddelde) ± 3% (palletgemiddelde)	ISO 534
FORMAAT		mm	Vellen Rotatief gesneden Gestanst	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.20 mm	
VLAKLIGGING	0	%	Bol Hol S-vormig	DR max. 1.5% MR max. 1.0% DR max. 1.0% MR max. 1.0% DR - vellen < 1 m. max. 3 mm - vellen ≥ 1 m. max. 5 mm MR max. 3 mm	Eska
VOCHTGEHALTE	6.5 % abs.	%	-1.0 % / + 2.0%	(palletgemiddelde)	ISO 287

PRODUCTCERTIFICATEN

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)

FORMATEN

- Velafmetingen op aanvraag
- Beschikbare formaten 1010 x 710 mm (SG)