ESKA ARCHITECTS OF IDENTITY MATERIALS SINCE 1879

www.eska.com

ESKA Leaf

Cartão compacto ecológico produzido a partir de papel reciclado e de fibras obtidas de folhas caídas naturalmente das árvores.

À base de folhas. Premium. Diferenciado.

Um cartão compacto reciclado, produzido a partir de papel reciclado e revestido com um papel inovador que incorpora fibras provenientes de folhas caídas naturalmente, recolhidas em ambientes urbanos.

Disponível em branco ou castanho-escuro, cada suporte valoriza a textura natural e as subtis variações das fibras das folhas, conferindo-lhe um acabamento premium e diferenciado.

A combinação de papel reciclado e fibras de folhas reforça a rigidez e a resistência do cartão, garantindo um desempenho fiável mesmo nas aplicações de embalagem mais exigentes.

Ao dar uma nova utilidade às folhas caídas naturalmente, em vez se tornarem em resíduos, o Eska®leaf e o Eska®dark leaf transformam uma matéria-prima natural subvalorizada numa solução de embalagem premium concebida para ser reutilizada ao longo de múltiplos ciclos de vida.

ESKA Leaf

Especificações técnicas

V.09/26


Eska leaf


Eska dark leaf

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INDICATIVO)

PRODUTO	ESPESSURA* Conforme ISO 534	GRAMAGEM Conforme ISO 536	RIGIDEZ DINÂMICA Conforme ISO 5629		RESISTÊNCIA À ROTURA Conforme ISO 2759		COBB60 Conforme ISO 535	
	mm	g/m²	MD mNm	CD mNm	cara kPa	verso kPa	max cara g/m²/60sec	max verso g/m²/60sec
LEAF	2,00	1260	1980	1065	1050	1050	50	50
DARK LEAF	2,00	1260	1640	855	1050	1050	50	50

* Outras espessuras disponíveis mediante solicitação.

	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	TOLERÂNCIAS		MÉTODOS DE CONTROL
ESPESSURA	Ver a cima	mm	< 1.5 mm ≥ 1.5 mm	± 0.05 mm (média por palete) ± 3% (média por palete)	ISO 534
TAMANHO		mm	Folhas Cunhar Cortar	± 1 mm ± 0.25 mm ± 0.20 mm	
PLANIMETRÍA	0	%	Convexo Côncavo Forma de 'S'	CD max. 1,5 % MD max. 1,0 % CD max. 1,0% MD max. 1,0 % CD - folhas < 1 m. max. 3 mm - folhas ≥ 1 m. max. 5 mm MD max. 3 mm	Eska
CONTEÚDO DE HUMIDADE	6.5 % abs.	%	-1.0 % / + 2.0%	(média por palete)	ISO 287

CERTIFICADOS DO PRODUTO

- FSC® certified (FSC-C022653)
- PEFC certified (PEFC/30-32-541)

DIMENSÕES

- Dimensões das folhas por pedido
- Tamanho disponível: 1010 × 710 mm (SG)